

# 镀锌碳钢管托生产厂家

产品名称	镀锌碳钢管托生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 支座装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。支座装置除支撑重量、限制（或引导）位移、控制振（晃）动、减少推力等作用外，并具有结构简单、承载力大、适应性强、使用寿命长、价格低廉等优点。

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：

1. 摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；
2. 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；
3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；
4. 耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。隔

热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。

一．适用范围：1．支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；2．支座按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；3．支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；4．支座适用管道外径25 - 3000mm，热温度 $0 \sim 560$ ，冷温度 $0 \sim -200$ ，轴向位移 $0 - 400$ mm，径向位移 $0 - 200$ mm，荷载范围 $0 - 2500$ kn。安装与使用：1.a型上吊杆一端与根部相连；另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内，并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连，旋转花篮螺母，将管道吊装到规定的安装位置，然后用螺母锁紧。2.b、c型弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连，吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上。其他与a型相同。3.d型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上，吊杆穿过吊架本体与管道相连，旋转顶部螺母，将管道吊装到规定的安装位置，然后用螺母锁紧。4.e型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上。其他与a型相同。5.f型用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上，顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实际支撑高度与设计提供安装高度有出入时，可转动荷重柱进行微调。其微调量为 $l_{max}$ 与 $l_{min}$ 之间。弹簧型号vs30f0~9为 $\pm 6$ mm、vs30f10~24为 $\pm 12.5$ mm，弹簧型号vs60f、vs90f、vs120f、vs150f、vs180f分别为 $\pm 25$ mm。

隔热滑动管托产品常常应用于管道位移中，现在它的主要类别有水平滑动管托、立管滑动管托，弯头滑动管托。按性能不同可分为高效保温管托、高效隔冷管托。当然产品的分类不同，其应用也是不同的。不同的滑动管托具有不同的性能特点。隔热滑动管托主要用于化工、电力、石油、冶金以及需要支撑位移的地方。所以隔热滑动管托采用的是优质不锈钢材质，具有以下特点：1、适应能力强。冶金行业中粉尘混杂情况下都能以摩擦力小性能正常工作。2、不锈钢材质，表面光滑，摩擦力小，摩擦系数低

。水平滑动管托易挪动，省时省力。3、使用寿命长，耐磨损。管道滑动管托一旦安装，很少损坏，减少维护费用，降低成本。

当然随着施工人员对产品的要求越来越多，因此现在许多的滑动管托公司都采用新的合金钢耐热材料进行加工，这样避免了管道和其管托材料的接触，因此减少了安全隐患问题的出现。 耐高温隔热管托是一种新型的电厂蒸汽管道用管托，主体材料是由钢板和蛭石加工制作而成的再加上发泡剂、阻燃剂和触媒，经过高速搅拌混合反应生成的具有塑胶、橡胶和软木特性的发泡聚合物。泡体是由成千上万极微小均匀的独立细胞组成，呈立体蜂窝式结构，祁源隔热管托具有抗压强度高、热传导率高、吸水率低，有沥青木制品及其他类衬垫物难以比拟的优良性质，是深冷管道管托、鞍座及低温设备垫块的理想材料。 在我们的生活中离不开管道，不同的管道可以为我们带来不同的能源，而污水、污物处理管道则可以让我们的生活更加的清洁，但是管道也是有其弱点，那就是一旦损坏修复的过程会很艰难，也是因为这样，使用耐高温隔热管托来保护管道是十分必要的事情。管夹、滑动支座、连接件、支座装置