

太阳能工程联箱

产品名称	太阳能工程联箱
公司名称	济南蓝天阳光新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人
联系电话	86-053115969684387 15969684387

产品详情

济南蓝天阳光新能源有限公司联系人 刘飞菲 18678897020 qq : 1933961026

一、产品优势

太阳能工程联箱保证永不漏水，永不生锈。

1.展板，双面覆膜：外皮双覆膜工艺，保证产品无划痕

2.机器截板：采用机器自动截板

3.机器冲孔：采用机器自动冲孔，准确，整体划一。

4.机器翻边：联箱内胆采用二次翻边。这样不容易划伤硅胶圈

接：太阳能工程联箱内胆采用0.5-0.8mm304-2b不锈钢，内胆采用圆封头，方形桶身，这样很好的避免圆形联箱发泡不均匀的现象，也保证了封头焊接无死区。

7.封头成型：封头盖采用机械冲压而成，与联箱主体一色。这样取缔塑料封头，不仅美观而且耐用。

8.内胆封头自动焊接：丝头采用专门的无缝丝头焊机，每个丝头自动焊接4次。

10.安装硅胶圈：联箱内胆采用纯硅胶制品，不会出现老化现象。

11.打压试水：每次联箱内胆成型后，都要进行打压试水。

12.外胆成型：外胆采用镀锌钢板喷塑而成，厚度在0.6mm.

13.聚氨酯发泡:聚氨酯高压发泡，保证发泡密度。

14.清理打包装，贴标签：清理打包装，贴质检标签。

二、力诺太阳能工程联箱

产品分类：力诺集热器包括横插式的集热器和竖插式集热器。产品介绍1、联箱真空集热管：高硼硅玻璃，零下15度~35度正常使用。2、联箱水箱外壳：sus04ba不锈钢板，外观精美，经久耐用。3、水箱联箱保温层：50mm厚进口聚脂整体发泡，保温效果好。4、水箱内胆：0.5mm厚进口食品级304不锈钢，电脑自动逢焊、焊接、牢固可靠，保证水质清洁。5、联箱水箱外端盖：不锈钢材料，强度大、寿命长。6、密封胶圈：采用优质食品硅橡胶材料、密封可靠、寿命长。7、水箱联箱管接头：sus3042b不锈钢材质，丝扣连接，永不生锈。8、水箱联箱支架：不锈钢型材，免焊接组合式拼装支架、结构稳定，具有长久牢固性。9、水箱联箱地脚：不锈钢材质，可与地面螺钉连接固定。10、联箱尾座：不锈钢材，强度大，座内塑胶件采用abs工程塑料、抗阳光晒、寿命长。

如何判断集热器的质量好与坏
首先我们看联箱外边是否干净有坑洼的地方。其次需要看联箱的丝头是否是304不锈钢的。再次需要看联箱的丝头是否正。

往下需要看联箱的内胆是否采用304不锈钢材料。厚度一般在045或者05的板。再看硅胶圈是否透亮不含残杂物。后看发泡是否均匀，密度是否均匀。

济南蓝天太阳能工程联集箱，25、30单排，50、60双排。规格47-1500和58-1800/1600真空管。外桶镀铝锌或不锈钢镜面板,内桶304不锈钢，太空仓式焊接工艺,电脑自动逢焊、焊接、牢固可靠，保证水质清洁。进口聚氨