

太阳能热水器

产品名称	太阳能热水器
公司名称	济南蓝天阳光新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人
联系电话	86-053115969684387 15969684387

产品详情

济南蓝天阳光新能源有限公司联系人刘经理 电话：18678897020

qq：1933961026

1、普通喷塑太阳能热水器

1) 力诺蓝e光韵高效太阳集热管：

规格：58×1800mm，在多年镀膜技术沉淀的基础上，借鉴德国技术，力诺光热集团采用具有自主知识产权的三靶高效镀膜技术，研发出蓝e光韵高效太阳集热管，特别适合在高温、严寒等恶劣条件下使用。

- ∅ 纯铜镜面降低了低发射，减少了热损失、保温更好。
- ∅ 耐高温吸收层，拒绝膜层性能衰减，性能更高，寿命更长。
- ∅ 外层增加减反射膜，吸收更快，得热量提高10%，集热管效率大大提升。
- ∅ 蓝e光韵高效集热管不但适用于普通太阳能热水器，而且适用于高温、严寒等恶劣条件使用。

2) 水箱外壳：采用优质珍珠白彩涂钢板，具有耐腐蚀性，抗氧化性。

3) 水箱内胆：采用优质sus304 - 2b食品级不锈钢板,完全按照国家标准执行。

4) 保温层：采用全机械高压整体一次成型发泡，并采用恒温固化等新工艺。

5) 支 架：普通喷塑支架

6) 水箱端盖：采用超强彩钢板，更具有不褪色、长寿命的优质性能

7) 紧固件：优质不锈钢螺丝。

8) 密封圈：高分子硅橡胶。

9) 反光角：45° 倾角。

2、铝合金太阳能热水器

1) 力诺蓝e光韵高效太阳集热管：

规格： 58×1800mm，在多年镀膜技术沉淀的基础上，借鉴德国技术，力诺光热集团采用具有自主知识产权的三靶高效镀膜技术，研发出蓝e光韵高效太阳集热管，特别适合在高温、严寒等恶劣条件下使用。

∅ 纯铜镜面降低了低发射，减少了热损失、保温更好。

∅ 耐高温吸收层，拒绝膜层性能衰减，性能更高，寿命更长。

∅ 外层增加减反射膜，吸收更快，得热量提高10%，集热管效率大大提升。

∅ 蓝e光韵高效集热管不但适用于普通太阳能热水器，而且适用于高温、严寒等恶劣条件使用。

2) 水箱外壳：采用铝合金板，具有耐腐蚀性，抗氧化性。

3) 水箱内胆：采用优质sus304 - 2b食品级不锈钢板,完全按照国家标准执行。

4) 保温层：采用全机械高压整体一次成型发泡，并采用恒温固化等新工艺。

5) 支 架：超强耐铝合金支架

6) 水箱端盖：采用超强耐铝合金，更具有不褪色、长寿命的优质性能

7) 紧固件：优质不锈钢螺丝。

8) 密封圈：高分子硅橡胶。

9) 反光角：45° 倾角。

3、不锈钢太阳能热水器

1) 力诺蓝e光韵高效太阳集热管： 或力诺 紫金钻太阳集热管

规格： 58×1800mm，在多年镀膜技术沉淀的基础上，借鉴德国技术，力诺光热集团采用具有自主知识产权的三靶高效镀膜技术，研发出蓝e光韵高效太阳集热管，特别适合在高温、严寒等恶劣条件下使用。

- ∅ 纯铜镜面降低了低发射，减少了热损失、保温更好。
- ∅ 耐高温吸收层，拒绝膜层性能衰减，性能更高，寿命更长。
- ∅ 外层增加减反射膜，吸收更快，得热量提高10%，集热管效率大大提升。
- ∅ 蓝e光韵高效集热管不但适用于普通太阳能热水器，而且适用于高温、严寒等恶劣条件使用。

2) 水箱外壳：采用不锈钢板，具有耐腐蚀性，抗氧化性。

3) 水箱内胆：采用优质sus304 - 2b食品级不锈钢板,完全按照国家标准执行。

4) 保温层：采用全机械高压整体一次成型发泡，并采用恒温固化等新工艺。

5) 支 架：超强耐不锈钢支架

6) 水箱端盖：采用超强耐不锈钢，更具有不褪色、长寿命的优质性能

7) 紧固件：优质不锈钢螺丝。

8) 密封圈：高分子硅橡胶。

9) 反光角：45° 倾角。