

Q235B碳钢绝缘接头生产厂家

产品名称	Q235B碳钢绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 绝缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件，主要应用于燃气输配系统和燃气调压站，其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命，还可直接埋地使用。本公司的整体式绝缘接头是在同国外产品进行对比、分析、研究的基础上着重针对我国燃气输配管线中经常出现的泄漏问题进行设计的。

绝缘接头适用介质：油、气、水、化工原料、矿浆适用. 绝缘接头所采用的材料满足以下要求：

密封材料：O形或U形密封环：氟橡胶、腈基丁二烯橡胶，符合ASTM D2000。 填充材料：冷固性树脂；绝缘涂料；进口液体环氧树脂；防腐材料：热缩防腐材料；

绝缘材料：高强度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料：ASTM D709 G11。

弯曲强度：纵向 390MPa、横向 290MPa；拉伸强度：纵向 340MPa、横向 240MPa；

抗压强度： 340MPa；吸水性： 30mg；浸水后电阻 5×10^8 击穿电压 35KV

组合钢体：16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60绝缘接头水对管道的化学腐蚀、原因一：水对管道的化学腐蚀管道的主要化学成分是铁（Fe），由于铁（Fe）的活泼性氢（H），所以，管线在接触水后与空气中的氧气发生下列氧化反应： $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 / Fe_2O_3$ 就是铁锈，此时管线已被腐蚀。因此，在铺设管线前，管线涂上防腐漆，限度降低上述化学腐蚀。原因二：电流对管线的化学腐蚀、由于流体在管线中流动，摩擦会产生静电，同时大地和空间也含有电荷，而管线的主要组成铁（Fe）是一个良好的导体，上述静电会在局部管线形成电压，这种电压足以使铁被电离，形成铁离子(Fe^{+++})，

短管：20#、16Mn、GB8163-99；X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。

我公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，的产品，低廉的价格，服务于广大用户，愿与广大新老用户携手共进，共创伟业。我公司本着以信誉为本，不断追求技术创新的经营思路。我公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺，并愿与新老客户精诚合作，共创未来。