

水泥速凝剂厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应

产品名称	水泥速凝剂厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 包装:50公斤/袋 发货地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

产品详情

水泥速凝剂

水泥速凝剂产品详情说明：

中文名称：水泥速凝剂

英文名称：Accelerating agent

中文别名：速凝止水剂

凝结时间：初凝1~5min,终凝5~10min,适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；

细 度：8mm孔筛，筛余物小于10%；

碱金属含量：<1%，无毒、无味、无刺激；

使用方法：先按喷射混凝土配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

注意事项：1,请不要在物料搅拌时添加该品，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。

2,使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验，选好掺量，方可大量使用。存放过期水泥不能用，不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管，防止受潮结块失效。加强早期喷水养护，确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。

用途：速凝剂主要用于矿山井下巷道、铁路公路隧道、水利电力涵洞、引水洞等；边坡加固采用“光爆锚喷支护技术”施工中的锚喷支护。

包装：25公斤/袋

贮存方法：密封包装。阴凉、干燥处存放。

技术性能

[编辑 播报](#)

1. 凝结时间：初凝1~5min，终凝5~10min，适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；
2. 碱金属含量<1%，无毒、无味、无刺激；
3. 细度：8mm孔筛，筛余物小于10%；
4. 喷射砼早期强度高，其28天龄期抗压强度保存率达80—100%；
5. 喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚，喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

使用方法

[编辑 播报](#)

先按[喷射混凝土](#)

配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

速凝剂分为粉状和液体状，加入混凝土拌和后，几分钟内混凝土就凝结，一般在隧道支护、边坡支护使用。