

FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵

产品名称	FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵
公司名称	温州中耐泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道河田村
联系电话	86-057766998225 18958793939

产品详情

fpz型塑料自吸泵产品概述：

fpz耐腐蚀塑料自吸泵采用增强聚丙烯(cfr-pp)一次注塑成型，机械强度高，耐腐蚀性能强，自吸泵结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需在第一次开机前灌引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，液体可时断时续，断液15分钟内来液可继续吸送，机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的最佳产品。cfr-pp材质：无毒、无污染、耐一般酸碱盐类，工作温度-14 ~ 80 。

fpz型塑料自吸泵型号意义：

fpz型塑料自吸泵产品特点：

fpz耐腐蚀塑料自吸泵具有体积小、重量轻、结构简单、使用方便、效率高，价格低。泵体内腔光滑，叶轮为闭式，采用机械密封和耐橡胶圈密封等二种，全轴为不锈钢用套筒式连接。输送介质温度为-20 ~ 80 ，流量：2.5-50m³/h 扬程：7-30m 转速2900r/min。

fpz型塑料自吸泵结构示意图：

fpz型塑料自吸泵产品用途：

fpz耐腐蚀塑料自吸泵主要用于输送酸，碱，盐等腐蚀性液体，但不得用于输送若干对abs工程塑料有显著作用的化学品，如芳烃、脂肪烃的卤素衍生物，酮类及浓酸碱等。

fpz型塑料自吸泵性能参数：

型号	流量 m ³ /n	扬程 mm	自吸高度 m	自吸时间 s/m	功率 kw	进出口径 mm	与电机 开
25fpz-10(d)	2.5	10	3	60	0.75	1 1/2	直联式
32fpz-11(d)	3.5	11	3	60	0.75	1 1/2	直联式
40fpz-18(d)	11	18	4	60	1.5	40/30	直联式
50fpz-20(d)	13	20	4	60	2.2	50/40	直联式
25fpz-10	2.5	10	3	60	0.75	1 1/2	联轴式
32fpz-11	3.5	11	3	60	0.75	1 1/2	联轴式
40fpz-18	11	18	4	60	1.5	40/30	联轴式
50fpz-20	13	20	4	60	2.2	50/40	联轴式
65fpz-28	20	28	4	60	4	65/50	联轴式
80fpz-30	50	30	4	60	7.5	80/65	联轴式

fpz型塑料自吸泵安装注意事项：

- 1、fpz塑料耐腐蚀自吸泵在安装使用前(由于长途运输)必须仔细检查各部紧固件是否松动,若有松动应重新紧固,检机轴的同心度,如有偏离必须校正。
- 2、安装管道不可直接支撑在泵的进出口法兰上,必须另设支撑点,以防变形损坏。进口管路要改尽量少管,路路水力损失,90°弯头不得超过两个,吸入管不得漏气,否则会影响抽真空吐液时间或出现不吐液及流量、扬程不足。
- 3、第一次使用开机前打开注液盖,将引液注满fpz、pvz耐腐蚀自吸泵体,并将注液盖拧紧,不得漏气,严禁脱液空转及反转。
- 4、有支架轴承箱的泵,使用前必须加注冷却机油至视镜面的一半,否则要烧坏轴承,并要定期更换机油。

- 5、输送液不能含有泥沙或较长软纤维,以防堵塞损坏叶轮及机械密封。
- 6、fpz塑料耐腐蚀自吸泵的出口应装阀门,先关阀再停机,先开机再开阀。

fpz型塑料自吸泵保养与维修：

- 1、使用一段时间后,发现自吸泵机械密封端面泄漏,是端面磨损所致,应调整动环,放松不锈钢半圆的两颗螺钉,适用向前推进,用手旋转泵轴以轻松无阻力为佳,过松会产生泄漏,过紧易磨损影响机械密封的寿命。
- 2、每天连续开机8~16个小时最佳。24小时连续运转的应有备件,定期更换维修,更换期一般为二至三个月,到期都应拆下来检修。不影响生产,非连续运转生产的可随时检修。
- 3、输送介质比生大于1.2时应另配电机,否则将影响扬程或导致电机烧坏。
- 4、拆卸顺序为:卸下电机、支架、底板螺钉、卸下机械密封罩,冷却水咀、松开动环卡环螺栓,静环压板螺栓、前后泵盖螺栓,将叶轮轴拉杆紧定螺钉拧松,拧出3~5mm,用铁锤敲打拉杆,将叶轮打松后,卸下拉杆、叶轮和机械密封,在卸机械密封件时应手工操作,不可用金属工具敲打,严防损坏。
- 5、检修:清除自吸泵泵壳、前后泵盖、叶轮、机械密封组件内的污物,并冲刷干净,无损坏的可继续使用,检查机械密封两端面有无损坏,动环端面磨损或划伤较少的可用细金相砂放在平板上进行磨平,可继续使用。

自吸泵订货友情提示：

请提供以下详细数据： fpz型耐腐蚀塑料自吸泵产品名称与型号 fpz型耐腐蚀塑料自吸泵流量 fpz型耐腐蚀塑料自吸泵扬程(m) fpz型耐腐蚀塑料自吸泵口径 fpz型耐腐蚀塑料自吸泵电机功率(kw) fpz型耐腐蚀塑料自吸泵转速(r/min) fpz型耐腐蚀塑料自吸泵电压〔v〕 fpz型耐腐蚀塑料自吸泵吸程(m) fpz型耐腐蚀塑料自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 若已经由设计单位选定我公司的fpz型耐腐蚀塑料自吸泵产品型号,请按fpz型耐腐蚀塑料自吸泵直接向中耐泵阀销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中耐泵阀的技术专家为您审核把关。 感谢您访问我们中耐泵阀的网站【www.b-fz.com】如有任何疑问.您可以致电给我们,电话：0577-66998225、66998226,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。