

SFBX型不锈钢耐腐蚀自吸泵

产品名称	SFBX型不锈钢耐腐蚀自吸泵
公司名称	温州中耐泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道河田村
联系电话	86-057766998225 18958793939

产品详情

sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵产品概述： sfb和sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵，两面三刀系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式，有的则采用闭式结构形式，另外，泵与电机的联接方式又有直联式和带轴承托架式两种，所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀性能可靠，使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵型号意义：

sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵产品用途： sfb和sfbx型不锈钢耐腐蚀离心泵可输送温度不高于90（直联式）或不高于105（带轴承托架式），含或不含）有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵还具有自吸性能，两系列泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵性能参数：

sfb直联、半开式叶轮离心泵系列 转速n=2800转/分 型号（三相/380伏/50赫）

型号（单相/220伏/50赫） 电机功率(kw) 口径(mm) 效率(%) 扬程h(m) 流量q (m3/h) 汽蚀余量 进口 出口

25sfb-8 25sfb-8d 0.25 25 20 43 h 11 10 8 6 4 3 4.5 q 0.8 2.5 4.5 2.6 8 7.5 40sfb-13 40sfb-13d 0.55 40

25 45 h 15 14 13 12 10 8 6 5 3.5 q 3.5 5 6 7.5 9.5 11 12.5 13 50sfb-18 50sfb-18d 1.5 50 40 52 h 22 21 20 18 16 14 12

10 3.5 q 3 5 5 9 13 16 18 20 21 50sfb-22 50sfb-22d 2.2 50 40 55 h 27 26 24 22 20 18 16 14 12 3.5 q 7 10.5 16 19 22

23.8 26 27 28.5 50sfb-25 3 50 40 56 h 30 28 26 25 24 22 20 18 16 3.5 q 12.5 18.5 22 23 24.5 26 27.5 29.5 31 sfbx

直联、半开式叶轮自吸泵系列 转速n=2800转/分 型号（三相/380伏/50赫） 型号（单相/220伏/50赫）

电机功率(kw) 口径(mm) 效率(%) 扬程h(m) 流量q (m3/h) 汽蚀余量 进口 出口 25sfbx-8 25sfbx-8d 0.25 25 25

40 h 9 8 7 6 5 4 3 5.5 q 2.3 3 3.5 4.3 4.8 5.2 5.5 25sfbx-13 25sfbx-13d 0.55 25 25 40 h 16 15 14 13 12 10 8 6 4

4 q 3 4 4.8 6 6.5 7.5 8.5 9.5 10 40sfbx-18 40sfbx-18d 1.5 40 40 49 h 21 20 19 18 16 14 12 10 8 4 q 6 7 8.5 10 12 14 15.5

17.3 18.5 50sfbx-22 3 50 50 50 h 28 26 25 24 22 20 18 16 14 4 q 8.5 11.5 13.5 14.5 16.5 19 20.5 22 23.8

自吸泵订货友情提示： 请提供以下详细数据： sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵产品名称与型号 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵流量 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵扬程(m) sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵口径 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵电机功率(kw) sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵转速(r/min) sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵电压〔v〕 sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵吸程(m) sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

若已经由设计单位选定我公司的sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵产品型号，请按sfbx型不锈钢耐腐蚀自吸泵直接向中耐泵阀销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中耐泵阀的技术专家为您审核把关。 感谢您访问我们中耐泵阀的网站【www.b-fz.com】如有任何疑问.您可以致电给我们,电话：0577-66998225、66998226，我们一定会尽心尽力为您

提供优质的服务。