## 拉力传感器,钩秤传感器,S型拉压传感器,

产品名称	拉力传感器,钩秤传感器,S型拉压传感器,
公司名称	佛山市贺迪传感仪器科技电子有限公司
价格	350.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 15875782558

## 产品详情

产品特点:采用合金钢材质,胶密封.

产品结构:s型设计,适合拉压力检测和控制.

产品用途:主要适用于吊钩秤、配料秤、机改秤等电子称重系统. 技术参数: 额定载荷 100, 200, 300, 500, 700kg,1, 2, 3, 5, 10, 15, 20t 精度等级 c2、c3 绝缘电阻(m ) 5000(100vdc) 综合误差(%f.s) 0.03、0.02 激励电压(v) 10 (dc) 灵敏度(mv/v)  $2.0\pm0.02$  温度补偿范围( ) -10 ~ +40 非线性(%f.s) 0.03、0.02 使用温度范围( ) -20 ~ +55 滞后(%f.s) 0.03 零点温度影响(%f.s/10 ) 0.03、0.02 重复性(%f.s) 0.01 灵敏度温度影响(%f.s/10 ) 0.03、0.014 蠕变(%f.s/30min) 0.02 安全过载范围(%f.s) 150 零点输出(%f.s)  $\pm1$  极限过载范围(%f.s) 200 输入阻抗( ) 350  $\pm3$  防护等级 ip68 输出阻抗( ) 350  $\pm1$ 0 电缆线 四芯屏蔽电缆 rwp4 × 12 接线方法 输入(电源) + : 红色;输入(电源) - : 黑色;输出(信号) + : 绿色;输出(信号) - :白色

产品别名:拉力传感器,钩秤传感器,s型拉压传感器,s型测力传感器,s型称重传感器.