

替代进口型高温熔体压力传感器

产品名称	替代进口型高温熔体压力传感器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器科技电子有限公司
价格	1000.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 15875782558

产品详情

替代进口型高温熔体压力传感器

特性:刚性杆和软管隔离,膜片隔离结构,与同类进口产品(如:dynisco, gefran等)互换;介质温度在500以下,具有良好的稳定性和精度;

应用:应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/熔体/气体介质的压力测量和控制.

主要技术参数: 量程:0 ~ 1~300mpa 综合精度:0.25%fs; 0.5%fs 输出:3.33mv/v
工作温度:-10 ~ 450 ; 零点温漂移: $\pm 0.05\%fs$ 量程温度漂移: $\pm 0.05\%fs$ 安全过载: 150%fs
极限过载: 200%fs 响应时间: 5 ms(上升到90%fs) 供电电压:传感器:10vdc 长期稳定性:0.1%fs/年
绝缘电阻:大于2000m 100vdc 振动影响:对于20hz-1khz的机械振动, 输出变化小于0.1%fs 密封等级:ip65
信号引出:六芯接插件 6pin 螺纹连接:1/2-20unf; m14x1.5; m20x1.5;其它螺纹可按用户要求设计