

美标矿用电缆Type MP-GC三芯煤矿电源馈线电缆THHN/THWN-2

产品名称	美标矿用电缆Type MP-GC三芯煤矿电源馈线电缆THHN/THWN-2
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.52/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

美标矿用电缆Type MP-GC三芯煤矿电源馈线电缆THHN/THWN-2

应用

该电缆用于煤矿配电系统单元的连接，适合在潮湿或干燥的地方采用管道、管沟、露天或直埋的方式敷设。

标准

ICEA S-75-381/NEMA WC 58ASTM B-8CAN/CSA-C22.2 No.96

结构

导体：多股退火裸铜导体。导体屏蔽：导电层。绝缘：乙丙橡胶（EPR）。绝缘屏蔽导电层+铜带。接地检测线：铜导体与黄色聚丙烯绝缘。接地线：镀锡铜导体。

护套：黑色氯化聚乙烯（CPE）。

可选项

其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC/TPU可根据要求提供。

机械和热性能

最小弯曲半径：12 × OD导体最高工作温度：+90

3001700 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001701 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001702 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X185+2X95/2+12G62,5/1253001703 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆8,7/15kV详细规格：3001704 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001705 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X35+2X25/2+12G62,5/1253001706 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001707 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001708 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X95+2X50/2+12G62,5/1253001709 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001710 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001711 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X185+2X95/2+12G62,5/1253001712 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 12/20kV详细规格：3001713 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001714 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X35+2X25/2+12G62,5/1253001715 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001716 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001717 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X95+2X50/2+12G62,5/1253001718 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001719 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X95/2+12G62,5/1253001720 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X185+2X95/2+12G62,5/1253001721 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X240+2X120/2+12G62,5/125

部份型号：PVC-JB/OBPVC-JB/OB-YCYPVC-JB/OB-YSYPVC-JZ/OZPVC-JZ/OZ-YCYPVC-JZ/OZ-CYPVC-JZ/OZ-YSYPVC-JZ/OZ 0,6/1kV schwarzPVC-JZ/OZ YCY 0,6/1kV schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV, transparent2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV -UV, schwarz2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS-UV, schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparentH05VV5-FH05VVC4V5-KMultinorm H05VV5-F HAR/UL/CSAMultinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA2-Norm-CY (H)05VVC4V5-K UL/CSAFLAME-JZ/OZ-H FRNCFLAME-JZ/OZ-CH FRNCPUR (N)YMH11Y GRAU / GELBH05BQ-F, H07BQ-FHighflex LiFYESUY Kupfer-ErdungsseilSOLAIRFLEX - S - 150H FRNC + UV 0,6/1 kV PV1-FSOLAIRFLEX - ECO - 120H FRNC + UV 0,6/1 kVELITRONIC LIYYELITRONIC-C LIYCY