外墙透明防水涂料 瓷砖防水涂料 外墙防渗防水涂料

产品名称	外墙透明防水涂料 瓷砖防水涂料 外墙防渗防水涂料
公司名称	德美建筑材料有限责任公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路22号院16-2（紫竹药业对面）
联系电话	010-65762902

产品详情

dm-120

优点

1. 该涂料具有优良的成膜性能，涂膜光亮致密；

2. 涂膜具有单向透气性，基面内部潮气可向外蒸发而不鼓泡，同时可阻止外部水分子和气分子进入，但不透水，

3. 涂膜无色透明，涂覆后不会破坏原有基面效果，不变黄，不沾尘，不污染，不变黑；

4. 施工方便，操作安全，可直接涂刷或喷涂，工具便于清洗。

推荐用于

1. 各种混凝土构筑物表面防护，防水防碳化；

2. 建筑物外墙表面防水防潮防霉变；

3. 各种建筑物外墙表面渗水的防水修补；

4. 彩钢板及其屋面防水层的罩面层；外墙防水，外墙堵漏，外墙防渗，外墙瓷砖防水

5. dm-120-ⅰ型有较强渗透性，可用于吸水性基面；

dm-120-ⅱ型适用于非吸水性基面。

典型性能指标

外观：乳白色粘稠液体

密度，g/cm3：1.02～1.06

固含量，%：48±2

涂膜外观：清晰、透明

不透水性0.3mpa,30min：不透水

使用方法

1. 先将施工基面清理干净，不得有油污、灰尘、杂质等，有缺陷处先修补好；
2. 瓷砖间的缝隙应密实，不得有间断，如有间断应先用抗渗一号（缓凝型）修补好；
3. 先用透明防水涂料将瓷砖的施工缝隙涂刷两遍，待其干燥成膜后再大面积施工；
4. 使用前将透明防水涂料搅拌均匀，即可涂刷施工，建议施工时从上到下，从左到右
5. 第一遍干燥成膜后，再刷第二遍，根据施工要求确定涂刷遍数，一般涂刷两遍为宜；
6. 如基面吸水性强，应先涂底涂，底涂可用本材料加30%水搅拌均匀，涂刷一遍，干燥后再涂dm-120。

参考用量：0.2～0.3kg/㎡

包装：塑料桶：16kg/桶