

BFC-1200防爆吊风扇80W，风量250防爆吊扇，防爆风

产品名称	BFC-1200防爆吊风扇80W，风量250防爆吊扇，防爆风
公司名称	乐清市安宇防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市
联系电话	0577-61728798 18005878510

产品详情

bfc-1200防爆吊风扇80w，风量250防爆吊扇，防爆风扇

bfc防爆吊风扇(以下简称吊扇)适用于周围介质中含有 a、 b级温度组别为t1~t4组爆炸性气体混合物的场所，在交流50hz、电压至200v的线路中作为通风降温之用。吊扇能在下列条件下可靠工作：

海拔不超过2000m； 运行环境温度为-20 ~+40 ；
周围空气相对湿度不大于95%(+25) 含有 a、 b温度级别t1~t4组爆炸性混合物场所；
无显著摇动的冲击振动的地方； 无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
无滴水的场所； 污染等级3级； 安装类别 类

二、型号含义

三、结构概述

吊扇整体(包括接线盒、吊扇调速器)采用z1102铸铝合金制成，吊扇主体内装有风机的接线盒内部装有接线端子、电容器。吊扇调速器供用户调整风速之用。吊扇主体与钢管连接，钢管与接线盒连接，在接

线盒的底部设有安装脚，吊扇设有内外接地。

四、主要技术参数

产品型号	额定电压v	输入功率w	风量m ³
bfc-1200	220	80	25
bfc-1400		95	29

进线口螺纹	电缆外径f(mm)	工作方式	重量
g34	8~14	连续	11.

五、外形及安装尺寸