

聚丙烯风叶

产品名称	聚丙烯风叶
公司名称	广州市顺捷风机有限公司
价格	428.00/只
规格参数	
公司地址	广州市番禺区新造镇秀发村和睦路70号
联系电话	086-02034875631 13416274249

产品详情

聚丙烯风叶

风机的安装、调整和试运转

1.风机安装时，应先检查各零件连接是否牢固，转动是否灵活等，并要检查机壳内有无杂物。 2.风机与基础结合面、进出口风管连接时，应调整自然吻合，不得强行连接，绝不允许风管的重量集中在机壳上，以免机壳变形影响正常运转。风机进出口风管应用软管连接，并注意风机的水平位置。
3.安装后试拨叶轮转动，检查是否灵活，发现不妥之处应及时调整。 4.安装完毕，各部位正常后才能进行试运转。试运转过程中要严格控制电流，不能超过额定值。为防止电机因过载而烧毁，在风机启动和试运转时，必须在无荷载的情况下进行。

聚丙烯风叶采用注塑技术，叶片设计根据国外进口风机最先进的优化技术注塑而成。叶轮定形后叶片再经过手工烧焊加固确保叶片能够承受风机运转时更大的压力从而使pp注塑叶轮更耐用，防腐性能更高，由于注塑叶轮达到了手工无法达到的效果，风机的性能更稳定，效率更高。f4-72-a式玻璃钢离心通风机系列，f4-72-c式玻璃钢离心通风机系列，pp4-72塑料离心通风机系列，pvc4-72塑料离心通风机系列，pp4-62塑料离心通风机系列，pvc4-62塑料离心通风机系列，ft-35玻璃钢轴流通风机系列，ft-30玻璃钢轴流通风机系列，pp6-30高压离心风机系列，dwt-i玻璃钢轴流式屋顶通风机系列，dwt-ii玻璃钢离心式屋顶通风机系列，bjt玻璃钢/pp酸雾废气净化塔处理塔吸收塔洗涤塔喷淋塔系列，gf4-72系列玻璃钢离心通风机系列

广东顺捷风机酸雾废气塔等主要适用于电镀，化工，石油，纺织，电站，实验室等。需通风换气以及工艺流程中输送含酸性、碱性或大湿度水汽等腐蚀性气体及一般易爆气体，在电镀设备、涂装设备以及实验室设备，化学实验室配套通风等。。。都广泛应用。质量保证，保修一年，生产效率高出货快，广东优质产品，畅销国内外。

玻璃钢防腐风机，玻璃钢离心风机，玻璃钢风机，玻璃钢叶轮，玻璃钢风轮，玻璃钢风叶，pp风轮，pp叶轮，pp风叶，pp塑料注塑叶轮，塑料注塑风叶，塑料注塑风轮，塑料风轮，塑料叶轮，塑料风叶，pvc风叶，pvc叶轮，pvc风轮，玻璃钢风管，pp风管，pvc风管，pp塑料风机，pvc塑料风机，pp离心风机，pvc离心风机，pp实验室专用风机，实验室风机，工业风机，pp塑料风机，pvc塑料防腐风机，玻璃钢风机配件，玻璃钢防腐风机，玻璃钢风机，玻璃钢耐酸碱风机，酸雾净化塔，玻璃钢酸雾净化塔，玻璃钢

酸雾吸收塔，酸雾吸收塔，玻璃钢吸收塔，废气处理设备，废气吸收塔，废气处理，废气净化塔，废气处理塔，化工废气吸收处理, 实验室废气处理设备

酸碱废气中和塔玻璃钢耐腐蚀风机玻璃钢耐酸碱风机

电话：020-35982207

传真：020-34831290

手机:13632320720,13928711198

联系人：梁超鸿

邮箱：gzsifans@163.com

qq：748994940

网址: <http://www.gzsifans.com/>