

# 支管式减压阀YZ11X

产品名称	支管式减压阀YZ11X
公司名称	上海川山阀门有限公司
价格	120.00/只
规格参数	
公司地址	上海奉贤区A3工业区18号
联系电话	021-51877279 13061905868

## 产品详情

### 产品简介：

本系列减压阀是直接作用式薄膜弹簧减压阀，是在吸取了国外同类产品优点的基础上设计制造的。主要由膜片、碟形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣，改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。由调定调节弹簧压力设定出口压力值。

本产品适当加大了膜片面积，提高了灵敏度。减压稳压平稳、灵敏。适用于高层建筑公寓楼和住宅区的支线路以及公寓、住宅的入户支管使用。

yz11x型直接作用薄膜式支管减压阀结构图:

### 主要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.0	
壳体试验压力(mpa)*	1.5	

密封试验压力(mpa)	1.0	
最高进口压力(mpa)	1.0	
出口压力范围(mpa)	0.05-0.55	
压力特性偏差(mpa) p2p		gb12244-19
流量特性偏差(mpa) p2g		gb12244-19
渗漏量		0
工作温度		0 -80

\* : 壳体试验不包括膜片、阀盖

主要零件材料 :

--	--

零件名称	零件
阀体	铜合
阀盖	铜合
阀瓣	铜合
o型圈	丁腈
密封圈	丁腈
膜片	夹织物丁
调节弹簧	60si
调节螺栓	2c

流量系数(cv)：

--	--	--	--	--	--

dn	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1-1/4")	40(1-1/2")
cv	1	2	3	5	8

主要外形尺寸：

dn	g	l	h	
			p2* 0.55mpa	p2* 0.1mpa
15(1/2")	g1/2"	65	75	90
20(3/4")	g3-4"	75	85	100
25(1")	g1"	90	100	110
32(1-1/4")	g1-1/4"	105	130	150
40(1-1/2")	g1-1/2"	120	155	175
50(2")	g2"	140	175	195

\* : p2表示出口压力

### 典型安装示意图:

### 安装说明:

为了操作和维护方便，该先导式超大膜片高灵敏度减压阀一般直立安装在水平管道上，横向安装须特别说明。

安装时应注意使管路中介质的流向与先导式超大膜片高灵敏度减压阀体上所示箭头的方向一致。为了防止先导式超大膜片高灵敏度减压阀后压力超压，应在离阀出口不少于4m处安装一个安全阀。