

KL-139 笔式TDS计

产品名称	KL-139 笔式TDS计
公司名称	福建省福安市科立龙电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省宁德市福安市兴业中路60号
联系电话	0593-6550588 18759316888

产品详情

公司名称：福建省福安市科立龙电子有限公司

地址：福建省福安市兴业中路60号

产品说明:

tds计是英文“total dissolved solid”的缩写，意思是可溶解固体总量，可溶解固体总量是指溶解在水里的无机盐和有机物的总称。其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子等。因此tds计就是可溶解固体总量测试仪。tds计的单位是ppm（即mg/l），其量值定义为一定比例数的电导率值，一般取0.7左右。tds计自动温度补偿的基准温度一般为25℃，温度系数一般为2%/℃。

本产品具有以下特点：液晶屏幕大--比同类产品大一倍以上，示值清晰；
设计合理--笔端电极可直接插入饮水瓶口中测量，笔套可作被测液容器，使用极为方便；
测量快速--由于精巧裸式的传感元件，5-30秒可完成一次测量；
清洗方便--电极护套可拨下，便于探针和护套的清洗。

型号	kl-139
测量范围	0~1999mg/l
精度	± 2%f.s

分辨率	1mg/l
环境相对湿度	<95
工作温度	0 ~50
电池	2 × 3v(cr2032)
体积	150mm × 27mm × 20mm
重量	46g