

清洁生产审核 南京兆鹭工程 污水处理厂清洁生产审核

产品名称	清洁生产审核 南京兆鹭工程 污水处理厂清洁生产审核
公司名称	南京兆鹭工程咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市鼓楼区燕江路201号1幢525室C2300 7
联系电话	18951069969 18951069969

产品详情

外墙：常用外墙材料：加气混凝土砌块，用于外墙应采用干密度 $700\text{kg}/\text{m}^3$ ， $\lambda=0.29\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，(考虑1.25的修正系数)，深圳地区用加气混凝土砌块200厚墙可满足节能要求。常用外墙外保温材料：钢筋混凝土梁柱等热桥部位，清洁生产审核验收，钢筋混凝土剪力墙等由于传热系数大，影响外墙平均传热系数，有时需要采取外保温措施。外保温优于内保温。

建筑外围护结构的主体是墙体，墙体所用材料的保温性能直接影响着建筑的耗热量。通常情况下，在建筑墙体设计时，多以实心粘土砖为墙体材料，其保温性能不能够满足设计标准和要求。国际规范标准规定，清洁生产审核，在建筑物形体系数，即建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值小于0.3时，其传热系数不应超过 $1.16\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，但是目前常用的内抹灰砖墙的传热系数都大于上述节能标准数值。因而，在保有节能理念的前提下，进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术十分必要。

外墙：XPS或EPS板外保温系统：无网现浇系统，清洁生产审核办法，有网现浇系统、机械固定系统。(膨胀型聚苯乙烯泡沫塑料板——EPS板，简称热塑板)(挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板——XPS板，简称挤塑板) 胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统：现场拌和后抹在外墙表面做玻纤网增强抗裂砂浆，涂料两层。外做金属网固定可贴面砖。深圳地区常用。

清洁生产审核-南京兆鹭工程-污水处理厂清洁生产审核由南京兆鹭工程咨询有限公司提供。清洁生产审核-南京兆鹭工程-污水处理厂清洁生产审核是南京兆鹭工程咨询有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许小磊。