

采光顶户外梭形铝百叶（立式或横式）

产品名称	采光顶户外梭形铝百叶（立式或横式）
公司名称	深圳市三鑫智能科技有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道田头社区金田路249号3栋
联系电话	86-075589679686 13548744873

产品详情

简介“户外梭形铝百叶(shuttle-type blinds)”是根据百叶截面形状来定义的，通常安装在采光顶或者立面，可安装在室内或者室外。根据工程需要，有固定式和活动式两种，其中电动机翼百叶在0-90度范围内任意角度翻转，设计意图是在每一种自然条件下都保持理想的室内光照与温度，由遮阳百叶组成的自动控制系统将根据您的需要自动调节百叶进行遮阳或采光，使之在每天的任何时候都能帮助您获得怡人的生活和工作环境。遮阳百叶可以遮挡太阳辐射高达80%，可节约30%以上的空调及其他相关的遮阳、采光设备造成的能耗费用。

应用

办公室，工厂，旅馆，酒店，医院，学校和运动中心。

特点

1、叶片呈梭形，双弧面，造型优美，具有高科技感，叶片截面大且为中空结构，强度高，符合

外墙百叶韧度及延展性要求，适合大跨度使用，能起到保护玻璃幕墙的作用；

- 2、叶片呈轻微的弧形，闭合时候减少正向风压，不受风力影响的遮阳控制，叶片转角在0度~105度可调，可根据太阳的照射角度来调整叶片角度，从而达到遮阳调光的最佳效果；
- 3、隐藏式电机或外置式电机连杆推动，结构科学，能轻松的安装组合，有可靠的质量保证；
- 4、可水平或者立式（含固定）安装，适用于各种现代建筑的大型玻璃幕墙和玻璃天顶，平面、立面和斜面建筑室内外遮阳，结构宏伟大气，叶片颜色可根据设计师或业主要求选择，完美配合建筑装饰。

叶片规格有多样：100mm、150mm、200mm、300mm、400mm等，带加强筋，长度尺寸尽量与已有的窗框位置相结合，有效增加遮光效果。颜色：中标后由业主确定。

1. 材料：铝合金厚度不低于1.0mm，表面处理有喷塑处理、氟碳处理等，其中氟碳处理最为常见且喷涂厚度为 $6\mu \pm 1\mu$ ，化学成份：镁0.45-0.90%，硅0.2-0.6%。
2. 力学性能：抗拉强度不小于160mpa；
3. 偏差及变形：角度偏差 ± 1 度，平面间隙：不小于0.26mm，扭拧度（mm/毫米宽）：每米长度上不大于0.026。

铝型材选用参考品牌：坚美、丛林、和平等等品牌。

- 1、一般采用法国somfy推杆电机或同档次原装进口电机。
- 2、所有控制系统应与电机品牌相配套。

技术参数

- 1) 运行温度：-10c—+40c
- 2) 防护等级：ip55
- 3) 根据百叶的尺寸和重量可选用不同转矩和行程的电机