

土耳其Elastron SEBS G G100.A80.N.E 耐化学性良好 柔软

产品名称	土耳其Elastron SEBS G G100.A80.N.E 耐化学性良好 柔软
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

土耳其Elastron SEBS G G100.A80.N.E

Elastron G G100.A80.N.E

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Elastron USA, Inc.

产品说明：

A soft, colorable SEBS based thermoplastic elastomer (TPE) compound that offers average physical properties and chemical resistance. Bondable to: PP, EVA, PE

物性信息：

基本信息

Block Copolymer

可粘结性

良好的着色性

耐化学性良好

柔软

RoHS 合规

自然色

粒子

注射成型

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法	1.00
收缩率	
流动	1.9
横向流动	1.4
硬度额定值单位制测试方法	80
弹性体额定值单位制测试方法	
100%应变	2.90
300%应变	3.80
抗张强度 (断裂)	7.00
伸长率 (断裂)	550
撕裂强度	42.0
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 22 hr	21

70 ° C, 22 hr

67

注射速度最大值/注射比例

20

料筒后部温度

155 到 175

料筒中部温度

165 到 185

料筒前部温度

175 到 195

射嘴温度

195 到 225

模具温度

25.0 到 50.0