

# 22寸开放式炼胶机橡胶混炼机开炼机

产品名称	22寸开放式炼胶机橡胶混炼机开炼机
公司名称	上海盈北机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区老朱青路301号9幢
联系电话	02159731380 13361955866

## 产品详情

炼胶机（单电机、单出轴、速比齿轮传动）

（一）、主要技术参数：

1. 辊筒规格：22" × 60" I ( 550 × 1530mm )

2. 辊筒线速度： $v_{后}=33.97\text{m/min}$

$v_{前}=27.17\text{m/min}$

3. 辊筒速比：1 : 1.25

4. 配用电动机功率：y315l1-6 ,  $p=110\text{kW}$  ,  $n=990\text{r/min}$

5. 生产能力：（一次投料量）50 ~ 65kg

6. 调距方式范围：手动棘轮式，范围0 ~ 20mm。

7. 辊筒支承方式：采用内孔带1 : 12锥度的双列调心滚子轴承。

8. 润滑方式：稀油泵强制循环润滑。

9. 产品重量：20000kg

10. 外形尺寸：5860 × 2100 × 1625mm<sup>3</sup>

(二)、结构特点：

1.前后辊筒均采用合金冷硬铸铁，工作表面硬度 $hs70 \pm 2$ 。

结构：采用中空型。通过端面的旋转接头，对辊筒进行加热或冷却。附2”法兰式旋转接头及进出水橡胶软管。

2.机座采用优质型钢焊接，经回火消除应力处理后进行精密机加工。

3.轴承体两端密封采用迷宫式，节流环密封。确保轴承体内外两端不漏油。

传动方式：采用单电机、单输出、速比齿轮传动。