

MSI智能型快开式机械搅拌反应釜

产品名称	MSI智能型快开式机械搅拌反应釜
公司名称	安徽科幂仪器有限公司
价格	24900.00/台
规格参数	设计容积:25mL , 50mL , 100mL , 300m 工作温度:标配300 设计压力:标配207bar
公司地址	合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
联系电话	19856658785

产品详情

MSI智能型快开式机械搅拌反应釜集机械搅拌釜、加热炉和智能控温仪于一体，采用7寸高清触摸屏控制温度和转速 及釜内压力监测，并设有USB通讯接口，能够实时记录反应过程中温度、转速、压力等参数的变化并输出为报表通过 U盘下载。

产品特点：

安全性设计	性能设计
主体结构采用一体加工成型	快开式结构
榫槽式主密封结构	助力拆装工具
超温自动断电	7寸超大灵敏触摸屏
超压蜂鸣报警	简洁直观的UI人机界面
美国Swagelok进出气针型阀	USB数据下载接口
Fitok进口安全阀与定制爆破阀双重保护	
便捷性设计	精准性设计
集成一体化设计	智能PID控温方式
定制涂层V型阀杆轻便型针型阀	数显无极搅拌调速
在确保安全的前提下很大程度减轻反应釜重量	传热更快的嵌入式加热模块

技术参数

设计容积	25mL , 50mL , 100mL , 300mL、 500mL
工作温度	标配300
加热方式	嵌入式不锈钢加热模块
加热功率	1kW
搅拌速度	400 - 1400rpm (无极调速)
搅拌方式	高扭矩磁力耦合搅拌
设计压力	标配207bar
釜体材质	316L不锈钢、哈氏合金C-276等 (可选)
智能微型反应釜控制器	超温自动断电，超压蜂鸣报警

	<p>7寸触摸屏显示：温度、转速、压力及工作时间</p> <p>USB通讯接口，支持数据导出</p> <p>电源配置:200 - 240 V /AC , 50 - 60 Hz</p> <p>外形尺寸：约250*300*410mm</p>
个性化选装	多种合金材质、搅拌形式、取样、冷却等可选配置
控制器尺寸	100mL：260*470*260mm(长*深*高)