

## 35CrMo热处理工艺硬度 35CrMoA小直径合金钢圆棒 现货批发

产品名称	35CrMo热处理工艺硬度 35CrMoA小直径合金钢圆棒 现货批发
公司名称	东莞市佳成金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:佳成 规格:5-220mm 加工工艺:通用
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13763102236 15917703636

### 产品详情

35CrMo圆棒35CrMo圆棒性能,35CrMo圆棒价格,35CrMo圆棒材料佳成金属35CrMo合金钢力学性能及各种合金钢板/棒!35CrMo是合金结构钢(合金调质钢)的规格编号,该钢材主要用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件。35CrMo化学成份碳 C : 0.32 ~ 0.40硅 Si : 0.17 ~ 0.37锰 Mn : 0.40 ~ 0.70硫 S : 允许残余含量 0.035磷 P : 允许残余含量 0.035铬 Cr : 0.80 ~ 1.10镍 Ni : 允许残余含量 0.030铜 Cu : 允许残余含量 0.030钼 Mo : 0.15 ~ 0.2535CrMo力学性能抗拉强度 b (MPa) : 985(100)屈服强度 s (MPa) : 835(85)伸长率 5 (%) : 12断面收缩率 (%) : 45冲击功 Akv (J) : 63冲击韧性值 kv (J/cm<sup>2</sup>) : 78(8)硬度 : 229HB试样尺寸 : 试样毛坯尺寸为25mm热处理规范及金相组织热处理规范 : 淬火850 ,油冷;回火550 ,水冷、油冷。试样毛坯尺寸/mm: 25热处理|淬火|加热温度/ |X一次淬火: 850热处理|淬火|加热温度/ |X二次淬火: —热处理|淬火|冷却剂: 油热处理|回火|加热温度/ : 550热处理|回火|冷却剂: 水、油力学性能|抗拉强度 b/MPa| : 980力学性能|屈服点 s/MPa| : 835力学性能|伸长率 5 (%)| : 12