

ZRA-KVVP2-22 6*2.5 天联牌控制电缆 销售郭婷

产品名称	ZRA-KVVP2-22 6*2.5 天联牌控制电缆 销售郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.60/米
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号规格:ZRA-KVVP2-22 6*2.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZRA-KVVP2-22 6*2.5 天联牌控制电缆 销售郭婷

ZRA-KVVP2-22阻燃控制电缆-规格-型号图 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低，因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下，电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内，因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害，从而提高电缆线路的防火水平。

阻燃控制电缆型号ZR-KVVP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVP2 ZR-KVV、ZRC-KVV、ZRB-KVV、ZRB-RVV、ZRC-RVV、KVVP、KVVP1、ZR-KVV22P、ZR-KVV22P2、ZRC-KVV22P2、ZRC-KVV22RP、ZRC-KVV22P、ZR-KVVR、ZRC-KVVR、ZRB-KVVR、ZRC-KVVPR、ZR-KVVPR、ZR-KVVP1、ZR-KVV22、ZRC-KVV22、ZRB-KVV22、ZR-KVVP、ZRC-KVVP、ZA-KVVP、ZRB-KVVP、ZA-KVVRP、ZRC-KVVRP等控制电缆.矿用阻燃控制电缆：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP（铠装屏蔽控制电缆）ZRA-KVVP2-22阻燃控制电缆-规格-型号图 我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，近年来又开发了屏蔽和阻燃型控制电缆，深受广大用户欢迎。用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。产品执行GB9330-88国家标准。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP2V,DJVVP2,DJYVP2,DJYJVP2,DJYP2V,DJYJP2V,DJVP2VP2,DJYP2VP2,DJYJ
P2VP2注：此栏内型号后辍加“R”为软结构电缆。0.5-1.5mm² 1-84对（3线组）用于电子控制装置、自

动化系统、数字验检、计算机回路及其它一般工业计算机检测装置上。

规格与型号：见表二 型号 额定电压V 导体标称截面mm² 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 芯数 KVV、KYJV
KVVP、KYJVP 450/750 - 2-61 2-14 2-10 KVVP2、KYJVP2 4-61 4-14 4-10 KVV22、KYJV22 - 7-61 4-61 4-14
4-10 KVV32、KYJV32 - 10-61 7-61 4-14 4-10 KVVVR、KYJVR 4-61 - - KVVVRP、KYJVRP 4-61 4-48 - -

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

使用条件：额定电压U₀/U为450 / 750V；电缆导体的长期允许工作温度为70 ；

电缆的敷设温度不应低于0，推荐的允许弯曲半径；无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。