

外墙防水抗裂腻子粉

产品名称	外墙防水抗裂腻子粉
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

高级防水腻子粉是一刮就平的好腻子,它具有防水,防潮,防霉,防裂,防碱酸,防掉粉六大功能.

施工工艺

新墙基层面的处理：

- 1.墙基层面要求平整度好，不起砂粒和浮灰，没有油脂锈点以及砂浆，混凝土突出物。
- 2.要求温度10%以下，酸碱度ph值8左右。

旧墙基层面翻新的技术处理：

- 1.旧墙面基层面由于有大量灰尘，粉末，油脂等杂质，因此必须对旧墙面基层进行铲平麻面。
- 2.为达到最佳效果，宜于用水擦洗干净浮尘或用我公司的专用溶液涂刷一遍，以封底加固，待处理的墙面完全干净后，才进行施工

使用说明

- 1.为固体粉末状，用0.6（水）：2（粉）调配好，静置10分钟即可使用。
- 2.面的要求，砖墙面建设单位已经用混合砂浆打底，施工时，必须检查一遍是否符合设计的要求，若有不合格者，修改后，表相对湿度于15%左右，即可施工。

操作方法

第一次粉底，将墙面粉平，等粉底完全干燥后，再刮第二遍，这遍要求刮的平整，表面不得有凸凹现象

，等干到八成，用钢片刮板反复抛压收光，直到表面光滑，肯有表面如瓷、侧面如玻的效果，亦可根据实操进行施工

适用范围:砂浆表面、混凝土、预制板、石膏板等种类砌块的表面找平。

施工工具:刮刀、填缝抹刀、喷枪、辊筒。

注意事项:

- 本产品适应于在5 -40 环境下使用。
- 不得在使用过程中添加任何溶剂材料。
- 在施工过程中要确保基面的清洁。
- 搅拌进如加水过多，不得将多出的水倒出，可用腻子粉调整比例施工。
- 储存存放于阴凉通风处，未开封保存期一年