

# ANSI-6000PSI ~ 10000PSI美标针型阀锥面密封

产品名称	ANSI-6000PSI ~ 10000PSI美标针型阀锥面密封
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 连接方式:螺纹
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

ANSI-6000PSI ~ 10000PSI美标针型阀是由内螺纹连接，适用于油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质，适用于-29 ~ +440 -70 ~ -240 540 570 。比其他类型的阀门，美标针型阀具有更好的密封性能和耐受压力的能力，一般用于较小liuliang，较高压力的气体或者液体介质的密封，最合适与与压力表配合。

### 产品特点

1. 制造标准:ASME B16.34-2004
2. 连接形式: 内外螺连接(NPT,G,Rc,Rp...)
3. 结构特征:锥面密封,旋塞tisheng式
4. 阀门检验和试验: API 598
5. 公称压力: 10000Psi
6. 适用温度:-29 ~ +538
7. 适用介质:水,汽,油及有腐蚀性和非腐蚀性气体等
8. 公称通径:DN6, DN10, DN15, DN20, DN25...

### 主要零件材料

### 序号

NO. 零件名称

Part name 材质

Material

1 阀体 Body 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

2 阀盖垫片 Bonnet Gasket 紫铜(Red copper) PTFE

3 阀盖Bonnet 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

4 填料垫 Packing Seat PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)

金属盘根(Matel and Graphite)

5 填料 Packing PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)

6 填料压盖 Packing Gland 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

7 阀杆 Stem 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

8 手柄 Handle 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

9 内六角螺钉 Hexagon Screw 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L