

耐高温YK43X-16P不锈钢气体减压阀-氮气

产品名称	耐高温YK43X-16P不锈钢气体减压阀-氮气
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:氮气 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

YK43F、YK43X不锈钢气体减压阀本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

产品作用

本产品主要用于气体管路，如空气、氮气、氧气、氢气、煤气、液化气、天然气等气体。

性能范围

公称压力 (MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0

壳体试验压力 (Mpa) 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24

密封试验压力 (Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0

高进口压力 (Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0

出口压力范围 (Mpa) 1.0-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-35 0.5-45

压力特性偏差 (Mpa) P2P GB12246-1989

流量特性偏差 (Mpa) P2G GB12246-1989

小压差 (Mpa) 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0

渗漏量 GB12245-1989

其他标准 其他非标定制

减压阀流量系数(Cv)

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500