

行车电葫芦线缆

产品名称	行车电葫芦线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

行车电葫芦线缆 供交 额定电压450 / 750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用，
绝缘：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃）
护套：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃）、PVC（工作温度70℃、90℃、105℃）
使用特性：1、额定电压：交 U_0 / U ；450 / 750V 2、工作温度：序号1~4-60~+200℃及-60~+250℃
序号5~14-15~+105℃ 3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ/km 4、导体线芯直电阻（20℃）符合GB规定
5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。严禁从液化石油气槽车直接向气瓶灌装。充装后逐只检查，发现有泄漏或其他异常现象应妥善处理。认真填写充装记录。操作人员应相对稳定，并定期进行安全教育和考核。充装后的检查瓶壁温度有无异常。瓶体有无出现鼓包、变形、泄漏或充装前检验的缺陷。瓶阀和瓶口连接处的气密性是否良好，瓶帽和防爆圈是否齐全完好。颜色标记和检验色标是否齐全并符合技术要求。取样分析瓶内气体纯度及杂质含量是否在规定的范围内。城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用，特点：1 交接跳线采用旋转卡夹式接线。2
交接箱内接线端子的排列。线条清晰、防腐防水性能好使用寿命长，主要技术参数：环境温度：-40℃~+65℃ 大气压力：70~106KPa相对温度：95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4 \Omega$ 。
展望未来，任重而道远。公司期待能与新老客户真诚合作不段把握时代脉搏，用途：、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚乙烯护套，聚乙烯绝缘矿用电话执行标准 YD/T产品用途本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。缆仪表信号电缆计机控制电缆计机信号电缆计机电缆阻燃计机电缆铠装计机电缆计机电缆DJYVP计机电缆DJYPV计机电缆DJYPVP软芯计机电缆DJYVRP软芯计机电缆DJYPVR计机电缆DJYPVPR铁路，名称型号聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃控制电缆ZRC-KVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套高阻燃控制电缆ZRA-KVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆ZRC-KVV22聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆ZRC。铁山2) 电缆的长期允许工作温度：RV-105型应不超过105℃；其他型号应不超过70℃ 4、电缆型号、名称和使用范围RV铜芯聚乙烯绝缘连接软电缆（电线）连接用RVB铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆（电线）连接用RVS铜芯聚乙烯绝缘绞型连接软电线连接用RVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套圆型连接软电缆连接用RVVB铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套平型连接软电线连接用RV-105铜芯耐热105℃聚乙烯绝缘连接软电线连接用注：可根据需要生产阻燃型。原型号前加“ZR”。校正系数：环境温度（校正系数额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘

电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。属于新型环保电线电缆。火灾时烟雾过大，消防人员无法看清火情；含卤有机物燃烧时会释放有毒的烟气，执行标准：GB，* 小弯曲半径：无铠装电缆应不小于电缆外径6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径12倍3、用途：* 适用于交 额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制，相关产品：矿用通信电缆系列产品矿用通信电缆MHYV系列矿用通信软电缆MHYVR系列矿用通信电缆MHYAV系列矿用通信电缆MHYVRP矿用通信电缆MHYVP铠装矿用通信电缆MHYA32铠装矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHJYV系列矿用通信。按照全色谱标准标明绝缘线的颜色绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚 乙烯护套铁路信号电缆PTYAHPTYA PZYA PTYV PTYYPTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY芯 适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。CABLE 用于工业环境下各种电气安装，连接、电源、控制、信号等 国标RVVSP电缆 抗电磁干扰 信号传输稳定 两两绞合短节距对绞线芯产品特性：整体机械性能优异、信号传输稳定、有一定的柔软性、耐潮、耐寒性、能承受一定的机械应力。上周随着存款准备金率的下调，商家报价拉涨心态的趋势，价格上调，而周末的成交也有所好转，目前钢市处于去库存化阶段。不过连续的阴雨天气阻碍着市场的成交，同时需求还没有达到传统旺季的释放点，试问，当前五金建材市场的反弹会长久吗？钢铁行业从今年开始市场行情一直保持低下运行态势，历年的开门红未现，钢厂与钢贸商们都处于紧绷状态，需求得不到回升，库存又在不断上涨，好在随着气温的回升，钢市需求量随着出现好转，但需求还没有达到传统旺季的释放点，现在的钢市马上历年的金三银四销售高峰，以现在市场能否出现反弹？近一周以来，钢市运行较为平稳，建材市场价格小幅上调，热轧板卷市场总体持稳，中厚板市场价格震荡盘整；目前市场库存快速增长对钢材价格造成一定压力，同时下游需求仍未启动，时间差的存在仍牵制着钢价，短期内钢材仍将以弱势调整为主。主要规格1平方到240平方（亦可单独定做）。用于传输和分配电能的电缆，相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308二、产品代号1、代号DJ（系列代号）电子计 机用 电缆Y（绝缘代号）高压聚F（绝缘代号）塑料V（护套代号）聚 R表示多股软线芯P（代号）铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）10mm。矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆) 1、产品采用标准：MTMHYVR (PUYVR) (1×21×4 2×23×24×25×26×28×210×2?) 聚乙烯绝缘聚 乙烯护套矿用信号电缆。企业于2001年率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证，通信电缆具有泰尔认证颁发的产品认证证书，2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆。通过了煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测，本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性，特别适用具有精密电子装置的场所。如计 机、航空航天监控、智能大厦等，产品适用于额定电压0.6 / 1kV及以下的电力线路中作输送电能用，?9841型通讯电缆STP-120：在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线，交 聚 烯 烃 UO/U为电缆长期工作温度为：-20 - 90 。（包括农村电话局用）电缆适用温度为10 ~ 50 。长度标记以间隔不大于1m标记在表面上综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T。DJVPVPRDJYVPRDJYJPVPR编织分对、总（铜丝或镀锡丝）软结构。DJVP2V2RDJYP2V2RDJYJP2V2R铜塑复合膜分对、总软结构。DJVP3VP3RDJYP3VP3RDJYJP3VP3R铝塑复合膜分对、总软结构。聚绝缘聚护套控制软电EH10L2电缆2芯（PROFIBUS总线电H10）?符合VDE0472标准；B类试验（IEC安装敷设环境温度： 0度，阻燃控制电缆型号ZR-KVVP22ZR-KVVP2-22ZR-KVVP2我公司长年供应：KVV、KVV、RVV、ZR-KVV、ZRC-KVV、ZRB-KVV、ZRB-RVV、ZRC-RVV、KVVP、KVVP1、ZR-KVV22P、ZR-KVV22P2、ZRC-KVV22P2、ZRC-KVV2。一年到头不离岗位，劳动法规统统作废，逢年过节家人难会，身心憔悴无处流泪。抛家舍业愧对长辈，身在其中方知其味，不敢奢望社会地位，全靠傻傻自我陶醉。远看4S店像天堂，近看4S店像银行，走进车间像牢房，不如回家放牛羊人人都说干汽车维修好，傻帽才往车间跑，自己挣钱自己花，根本没钱寄回家，年轻老婆娶不上，豪华住房买不上，买了房子住不上，青春洒在汽车上，扳手拧走了我的青春，废机油冲走我的梦想，风炮震碎我的希望，刮灰也不能愈合的悲伤，手锤一声声敲击我的心脏，油漆黏住了我的翅膀，工作服曾经让我感到英姿飒爽，能不穿上它如今变成我的渴望，迷糊中我进入梦乡，梦见我在车间轻舞飞扬，我笑着问上帝我们的路在何方？上帝回答：我也迷茫..... 热点关注：热点专题电动工具十大品牌之牧田：只为专业人士而生热点专题一机在手木作不愁：木工木作工具选购攻略热点资讯油锯启动不了或熄火的原因是是什么？看完这你就知道了五金百科你用的油锯老坏是怎么了？肯定是保养不当。您的信任 - - 我们合作之基石，辽宁省：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。MHVV32-4 (4×15) 矿用阻燃组合通信

电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHPVP3V32-7 (2×2×05+1×05+2×60) 煤矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHYVRPZ矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带 编织铠装聚乙烯护套通信软电缆用于斜井和平巷作通信线，低压橡套软电缆适用于交 额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。YVVYVPRVVRVVP仪表用电缆1、产品用途：本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路，阻燃音频电缆；ZC-HYA、ZC-HYAC、ZC-HYAT、ZC-HYA53、ZC-HYAT53、ZC-HYV、ZC-HYA23、ZC-HYAT23、ZC-HYA22、ZC-HYAT22 产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋 ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市。主要技术参数：环境温度：-40 ~+65 大气压力：70~106KPa相对温度：95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4$ ，任意两端及任一端子与接地之间在接通1000V交流时，1min应无击穿或飞弧现象，五：代号名称和含义表2代号含义YVF 电缆系列P铜编织R多股绞合导体六：主要技术指标1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2，MHY32 (PUYV39、PUYV39-1) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRP (PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套铜丝编织信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP (PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套铜丝编织。长度标记以间隔不大于1m标记在表面上wideopenmouthwitheyeshalfclosedightruletheworldbutTim ' ednoot，YY聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22聚乙烯绝缘钢带铠装聚外护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护，电缆芯数为芯MKVV煤矿用控，?CPEVSCPEVS通信电缆，CPEVS，CPEVS电缆CPEVS绞式聚乙烯绝缘聚护套市内通信电缆市内通信电缆数字巡回检测装置用 电缆KJC JCPR地面通信电缆 (地面通信线缆) HYA执行YD/T标准产品介绍市内通信电缆。