# V0阻燃无基材双面胶粘带 (50umx1240mm)

产品名称	V0阻燃无基材双面胶粘带 (50umx1240mm)
公司名称	深圳市丹美森实业有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:50umx1020mm 厚度:50um 阻燃等级:V0
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福城桔岭新村269号祥和 园工业园A栋一层C区
联系电话	33140911 18588238003

# 产品详情

### 1、产品说明

阻燃无基材双面胶粘带

397AF

是在特制

NIKTO

双面空白差异离型纸上涂布改性聚丙烯酸酯阻燃胶粘剂制成,具有良好的粘着力和youxiu的持粘性能,阻燃性能佳,冲切加工之操作性优良,耐候性、耐水性优,抗增塑剂,适合在高温高湿条件下的应用。

# 2、产品结构

胶带名称	胶粘剂	胶带总厚度	胶带规格
397AF	聚丙烯酸酯类	50 ± 5 μ m	1240mm*50m/100m

### 3、典型应用

电子、电器等行业的粘贴、固定阻燃材料的应用,如电池、吸音泡棉、薄膜开关、迈拉片等。

### 4、性能

	* *		测试方法
外观			目视
		无破损、无污迹	
厚度	μm	50	ASTM D3652
180°剥离力 To SS	N/25mm	12	ASTM D3330, 30min
持粘力 23 *1000g	min	> 3000	ASTM D3654
阻燃等级		V0	GB/T15903-1995
适用温度		-30 ~ 120	NT-WI-Y6-11

# 5、储运与使用建议

储存在干燥清洁库房,温度5-30,储存期一年,避免与有机溶剂、锐物混储混运,不得滚动、抛摔。

基于压敏胶粘带的属性,我们诚恳建议:

- 1)胶粘带的使用条件建议控制为 20~35 、30~60%RH;
- 2)粘贴操作前,请确认被粘物表面洁净、干燥;
- 3)为使胶粘带充分发挥其粘性,建议先以一端粘贴,在被粘物材质允许的前提下,施加 1.5kg/cm2 以上的压力缓压至另一端。