

V0阻燃无基材双面胶粘带 (50umx1240mm)

产品名称	V0阻燃无基材双面胶粘带 (50umx1240mm)
公司名称	深圳市丹美森实业有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:50umx1020mm 厚度:50um 阻燃等级:V0
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福城桔岭新村269号祥和园工业园A栋一层C区
联系电话	33140911 18588238003

产品详情

1、产品说明

阻燃无基材双面胶粘带 397AF 是在特制 NIKTO 双面空白差异离型纸上涂布改性聚丙烯酸酯阻燃胶粘剂制成，具有良好的粘着力和youxiu的持粘性能，阻燃性能佳，冲切加工之操作性优良，耐候性、耐水性优，抗增塑剂，适合在高温高湿条件下的应用。

2、产品结构

胶带名称	胶粘剂	胶带总厚度	胶带规格
397AF	聚丙烯酸酯类	50 ± 5 μ m	1240mm*50m/100m

3、典型应用

电子、电器等行业的粘贴、固定阻燃材料的应用，如电池、吸音泡棉、薄膜开关、迈拉片等。

4、性能

检验项目	单位	典型测试值	测试方法
外观	-	白色，光滑平整， 无破损、无污迹	目视
厚度	μ m	50	ASTM D3652
180°剥离力 To SS	N/25mm	12	ASTM D3330, 30min
持粘力 23 *1000g	min	> 3000	ASTM D3654
阻燃等级		V0	GB/T15903-1995
适用温度		-30 ~ 120	NT-WI-Y6-11

5、储运与使用建议

储存在干燥清洁库房，温度 5 -30 ，储存期一年，避免与有机溶剂、锐物混储混运，不得滚动、抛摔。

基于压敏胶粘带的属性，我们诚恳建议：

- 1) 胶粘带的使用条件建议控制为 20 ~ 35 、 30 ~ 60%RH ；
- 2) 粘贴操作前，请确认被粘物表面洁净、干燥；
- 3) 为使胶粘带充分发挥其粘性，建议先以一端粘贴，在被粘物材质允许的前提下，施加 1.5kg/cm² 以上的压力缓压至另一端。