

混凝土界面处理剂

产品名称	混凝土界面处理剂
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

德行兼备 以客为圣 无锡德圣建筑节能材料有限公司生产的混凝土界面处理剂行销上海、苏州、太仓、常熟、无锡、常州、镇江、扬中、南京、江阴、宜兴、镇江、泰州、盐城、兴化、东台、连云港等地。良好的品质和真诚的服务得到大家的一致认可。选择德圣 选择放心

对脱模后的光滑混凝土表面需要用混凝土界面处理剂处理，以防止水泥砂浆找平层空鼓。混凝土界面处理剂是一种灰色粉末，使用时只要加水调成厚糊状即可。

一，基层处理：

1. 混凝土表面如沾有较厚油污或粉尘必须清理干净，以免影响粘结强度。
2. 夏季施工或墙面较干燥时，施工前必须用水湿润。

二，搅和方法：

用水将界面剂调成厚糊状，水为1，干粉为4—4.5，将界面剂充分搅拌均匀，放置5—10分钟，界面剂会变稠，此时再稍加搅拌即可使用。

三，施工方法：将拌匀后的界面剂用泥板涂抹在混凝土基层面上，厚度不能小于1.5mm，收浆（一般为90分钟，视环境情况而异）后，即可涂抹水泥砂浆找平层。如找平层厚度大于10mm，需要分层涂抹。

四，材料用量：

当涂层厚度为1.5mm时，约1.8kg/ m²