

防护加固土工格室 山体复绿焊接土工格室检测标准

产品名称	防护加固土工格室 山体复绿焊接土工格室检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 材质:hdpe 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室是泰安腾路工程材料有限公司推出的一款高品质产品。作为山体复绿焊接土工格室，它不仅能够实现防护加固的功能，同时还能在山体复绿工程中起到积极的作用。

我们对该产品进行了严格的检测，并根据检测结果制定了以下标准：

参数名称	材质	片材拉伸屈服强度	焊接处抗拉强度	外观	颜色
参数值	hdpe	23MPa	100N/cm	打孔压花, 平板 打孔, 平板	绿色, 黑色, 黄色, 灰色

首先，该产品采用高密度聚乙烯（HDPE）作为材质，具有优异的强度和耐用性。片材拉伸屈服强度达到了23MPa以上，能够承受高强度的拉力，确保产品在使用过程中不会受到损坏。

其次，我们对焊接处进行了严格的抗拉强度测试。测试结果表明，焊接处的抗拉强度达到了100N/cm以上，确保了焊接处的牢固性，使格室具有更好的稳定性和抗变形能力。

外观方面，我们对产品进行了打孔压花、平板打孔和平板处理，使格室表面更加平整，能够有效防止土壤倾泻，提高了产品的使用效果。此外，您可以根据需要选择绿色、黑色、黄色或灰色的格室，以满足不同环境的需求。

总结起来，防护加固土工格室具有材质优良、强度高、焊接处牢固、外观精美、颜色多样的特点。它不仅可以用于防护加固工程，还能够在山体复绿项目中发挥重要作用。无论是在市政工程、水利工程还是交通工程中，该产品都能够为您提供可靠的防护解决方案。

我们始终坚持质量第一的原则，将为您提供最优质的产品和最满意的服务。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。