

油性被覆剂

产品名称	油性被覆剂
公司名称	佛山市南海金伊达冶金材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇大道15号
联系电话	86-075788719986 13923120910

产品详情

油性被覆剂

在融化、保温、运送的过程中，熔融合金液会和铸槽、坩埚、汤勺、台面等接触，被覆剂以隔离铁元素等杂质对合金液的污染和渗透，保护有色金属液接触的盛器表面。

产品优点：附着力强，化学组分钱度高，燃烧物不产生杂质，对合金液无污染，隔离铁元素等杂质对合金液的污染和渗透，保护跟合金液接触的工具，延缓合金液对工具的腐蚀。

物理特性：

外观：银灰色，悬浮体凝胶状

密度：1.10kg/l (25 ° c)

闪点： 200 ° c (astmd92)

使用方法：将被覆剂加入适量柴油或者煤油调和均匀，把待涂的工具表面清理干净，并适当加热至100摄氏度左右，然后用干净刷子把被覆剂均匀刷涂到工具上，刷涂后静置合金液中数秒，使被覆剂中促进流动性的组分以弱焰燃烧，使其形成的保护层致密、坚固。

包装及贮存：5公斤/桶，20公斤/桶，25公斤/桶，保存于干燥阴凉处。

保持期：12个月