

美标槽钢MC10*25，美标槽钢厚度表

产品名称	美标槽钢MC10*25，美标槽钢厚度表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	8880.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM/A36M 用途:机械/建筑/船用/钢结构 品牌:SWT/CELSA/进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标槽钢MC10*25，美标槽钢厚度表 为了保持待遇水平平稳过渡，设立3年过渡期。在过渡期内按照新办法计算的基本养老金，低于原办法的，差额部分予以补齐。高于原办法的，26年退休的发给高出部分的3%；7年退休的发给高出部分的7%；8年退休的发给高出部分的9%。9年以后退休的，基本养老金按新办法计算。过渡期满后按新办法计算的基本养老金仍低于原办法的，差额部分予以补齐。附：关于改革钢管企业职工基本养老金计发办法有关问题的解释统账结合时间统账结合是指基本养老费用社会统筹和个人账户相结合的养老制度。美标槽钢型号表：美标槽钢 C3*4.1 A36/A572

美标MC6*12 美标槽钢 C3.5 A36/A572 美标MC6*15.1 美标槽钢

C3*6 A36/A572 美标MC6*16.3 美标槽钢 *5.4 A36/A572

美标MC7*19.1 美标槽钢 *7.25 A36/A572 美标MC7*22.7 美标槽钢

C5*6.7 A36/A572 美标 MC8*8.5 美标槽钢 C5*9 A36/A572

美标MC8.18.7 美标槽钢 C6*8.2 A36/A572 美标MC8*20 美标槽钢

C6*10.5 A36/A572 美标MC8*21.4 美标槽钢 C6*13 A36/A572

美标MC8*22.8 美标槽钢 C7*9.8 A36/A572 美标MC9*23.9 美标槽钢

C7*12.25 A36/A572 美标MC9*25.4 美标槽钢 C7*14.75 A36/A572

美标MC10*6.5 美标槽钢 C8*11.8 A36/A572 美标MC10*8.4 美标槽钢

C8*13.75 A36/A572 美标MC10*22 美标槽钢 C8*18.75 A36/A572

美标MC10*25 美标槽钢 C9*13.4 A36/A572 美标MC10*28.5 美标槽钢

C9*15 A36/A572 美标MC10*33.6 美标槽钢 C9*20 A36/A572

美标MC10*41.1 美标槽钢 C10*15.3 A36/A572 美标MC12*10.6 美标槽钢

C10*20 A36/A572 美标MC12*14.3 美标槽钢 C10*25

A36/A572 美标MC12*31 美标槽钢 C10*30 A36/A572

美标MC12*35 美标槽钢 C12*20.7 A36/A572 美标MC12*40 美标槽钢

C12*25 A36/A572 美标MC12*50 美标槽钢 C12*30 A36/A572

美标MC13*50 美标槽钢 C15*33.9 A36/A572 美标MC18*42.7 美标槽钢

C15*40 A36/A572 美标MC18*51.9 美标槽钢 C15*50

A36/A572 美标MC18*58 美标型材：主要用10.20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做

水压试验，卷边.扩口.压扁等试验。热轧以热轧状态交货.冷轧（拨）以热处理状态交货。高压锅炉钢管

：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢.合金结构钢和不锈钢耐热钢无缝钢管.这些锅炉管经常处于高温和高压下工作.管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度.高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：优质碳素结构钢钢号有20G.，20MnG.，25MnG；合金结构钢：15MoG.，20MoG.，12CrMoG.，15CrMoG，12Cr2MoG，12CrMoVG.，12Cr3MoVSiTIB等；锈耐热钢常用：1Cr18Ni9，1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口.压扁试验。