

# 锅炉焊接工艺评定，循环腐蚀检测

产品名称	锅炉焊接工艺评定，循环腐蚀检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

锅炉焊接工艺评定，循环腐蚀检测

实验溶液的pH值应调整至使盐雾箱收集的喷雾溶液的pH值在6.5 ~ 7.2 之间。pH 值的测量应在 $25 \pm 2$  用酸度计测量，也可用测量精度不大于0.3的精密pH试纸进行日常检测。超出范围时，可加入分析纯盐酸、氢氧化钠或碳酸氢钠来进行调整。

喷雾时溶液中二氧化碳损失可能导致PH值变化。应采取相应措施，例如，将溶液加热到超过 35 ，才送入仪器或由新的沸腾水配制溶液，以降低溶液中的二氧化碳含量，可避免pH值的变化。

中性盐雾试验适用于:

——金属及其合金;

——金属覆盖层(阳极性或阴极性);

——转化膜;

——阳极氧化膜;

——金属基体上的有机涂层。

Q-fog CRH盐雾试验箱可用于进行中性盐雾试验,乙酸盐雾试验和CASS盐雾试验

Q-fog CRH盐雾试验箱可用于进行中性盐雾试验,乙酸盐雾试验和CASS盐雾试验