

EPS再生料 EPS再生颗粒

产品名称	EPS再生料 EPS再生颗粒
公司名称	石家庄聪贺化工有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	级别:特级 颜色:茶色 :茶色
公司地址	中国 河北 石家庄市裕华区 中国河北石家庄市裕华区
联系电话	86 0311 13393212136 15630116980

产品详情

级别：特级

颜色：茶色

级别：一级

颜色：杂色

eps塑料-概述;可发性聚苯乙烯(eps)通称聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物，是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物。可发性ps可被加工成低密度(0.7—10.0lb/ft³)的泡沫塑料剂品。最常见的可发性聚苯乙烯是含有作为发泡剂的戊烷的透明ps粒料。由可发性聚苯乙烯制出泡沫塑料制品有几个专门步骤，这也是许多塑料树脂(包括可成型泡沫的聚烯烃及其共聚物)的一种特性。可发性。

ps可用来制造各种制品如咖啡杯、吸收能量的汽车用减震器或300

ft³大的泡沫塑料块。eps的主要用途是一次性饮料杯、抗震包装以及隔热材料。eps塑料性能

泡沫塑料产品的性能取决于原料聚合物，但受泡沫的密度影响很大。一个密度为11b/ft³的ps泡沫产品其中97%的体积是空气，这种产品的机械性能较差。泡沫体中所含的空气分隔成数百万个泡孔，正是它们的存在使聚合物泡沫材料具有许多有价值的特性。这些特性包括绝热性、吸收能量、漂浮性、高的刚度/重量比以及单位体积成本低等等。如表回所示，泡沫ps的大多数性能都与其密度有很明显的函数关系，因此生产者可不需重新设计模具，只根据加工工艺简单变化的需要对实际操作做些微小调整。ps泡沫的其它性能同样取决于聚合物的类型和发泡时用的数量。由于发泡ps产品的机械强度可由发泡密度来调节，因此有时通过选用另外一种泡沫聚合物来获得需要的强度。一个例子是获得不是属于强度方面的性能，如使ps提高其本身不具备的耐高温性和耐溶剂性；另一个例子是采用聚烯烃或烯烃/苯乙烯共聚体，可提高柔软性或伸长率，但强度提高不多。

石家庄聪贺化工有限公司，为广大贸易公司提供各种出口产品加工，为广大贸易公司协助解决各种客户要求的检测，包括sgs检测、客户船前检测、客户厂内监装等。我厂常年为客户代加工。

刘经理:18730123558qq849414114