

煤矿井下炸药库抗冲击波密闭门 避难硐室防爆门抗冲击波活门泄压

产品名称	煤矿井下炸药库抗冲击波密闭门 避难硐室防爆门抗冲击波活门泄压
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	材质:钢制 型号:kcjb 开启方式:手动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

避难硐室安全防爆门,煤矿用避难硐室防爆门开启灵活、快捷、可靠,水气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗、安装方便,可以承受1.0MPa的冲击波,并能有效隔绝有毒有害气体,具有应急门和观察窗口。可以用到十几年。

煤矿井下炸药库抗冲击波密闭门 避难硐室防爆门抗冲击波活门泄压产品特点

- 1.避难硐室防爆门门体有足够的强度,承压能力达1.0MPa,能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波。
- 2.避难硐室防爆门有效的水气密封,门与门框间有功能各异的双层密封,以确保无任何水气渗漏。
- 3.避难硐室防爆门提供可在门上明显位置安装的防爆、密封的多通道动力电缆、压气、供水和通讯节点。
- 4.避难硐室防爆门外表光洁、美观,平面密封表面做特殊防锈处理。
- 5.避难硐室防爆门便于进出,可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果。
- 6.避难硐室防爆门观察窗和应急出口,观察窗可以随时观察硐室内部情况,急通道小门可在大门意外被堵塞时进出。
- 7.避难硐室防爆门安装方便,无需在井下组焊、组装;门框密封平面有专门保护板,以便在制造、运输、安装(混凝土浇灌)时不被刮伤、划伤。

煤矿井下炸药库抗冲击波密闭门 避难硐室防爆门抗冲击波活门泄压主要技术指标

- 1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3 兆帕。
- 2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高） 900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造
- 3、气密性：在正压 500 ± 20 帕压力下，泄压速率小于 350 ± 20 帕小时。