

自动平衡风门 矿用气动无压连锁双向对开式结构

产品名称	自动平衡风门 矿用气动无压连锁双向对开式结构
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2899.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 控制方式:自动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

全自动平衡风门技术特点：矿用平衡风门的开启方式为同向力但是异向开启，手动推门时一道门是迎着风开的，另一道门是逆着风，这样两种不同的力的相互作用可以产生抵消力，这就让我们开启风门时轻松省力了，一道风门中包含了两扇异向风门,不需要再设方向风门，风门的开启角度大于九十度，开启空间更大，节省了部分物料，当人车过后,风门通过吊桶的力道自行关闭

矿用平衡风门与全自动平衡风门如何实现互锁的

自动平衡风门 矿用气动无压连锁双向对开式结构煤矿巷道里安装的两道矿用平衡无压风门，有红外线ZMK-127矿用全自动平衡风门，还有手动矿用平衡风门，他们都需要具备互锁的功能，矿用平衡无压风门怎么实现闭锁的？矿用全自动平衡风门和手动矿用平衡风门其实实现的方式是不一样的。

自动平衡风门 矿用气动无压连锁双向对开式结构可以利用风门自动控制装置本身具有的闭锁性能来实现，正常情况下不需要再另外增加风门闭锁装置、纯气控闭锁器或机械互锁装置、电磁闭锁装置等，为了安全矿用全自动平衡风门也可以增添一套风门闭锁装置备用。手动矿用平衡风门在两道之间加配风门互锁连锁装置，保证了不会同时打开两道风门的情况发生。