

全自动单轨吊无压风门 气动平衡式连锁DTK-20

产品名称	全自动单轨吊无压风门 气动平衡式连锁DTK-20
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3330.00/件
规格参数	材质:高分子 开启角度:90 控制方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

高分子复合板材全自动单轨吊无压风门

煤矿井下巷道的单轨吊电车通过设计，在这种通过单轨吊巷道内需要安装无压风门，还不能影响单轨吊机车通过，在无压风门上面留出一个至少能通过单轨吊的空间来，这样既不影响无压风门的安装也不耽误单轨吊单轨吊的使用。高分子复合板材全自动单轨吊无压风门是采用高分子复合材料作为制作风门的板材，该材料具有强度高、阻燃、抗静电、耐腐蚀的特点。

为了解决传统风门易变形、易燃、易被腐蚀、腐烂等问题，本风门从风门的板材入手，使用目前比较新型的高分子复合材料作为制作风门的板材，该材料具有强度高、阻燃、抗静电、耐腐蚀的特点。高分子板材的使用方便了，矿井巷道的行车安全和便捷性

高分子复合板材全自动单轨吊无压风门主体材质为高分子聚氯乙烯复合板材，制作过程简单，操作方便，其特点如下：

I 产品特点

- 1、外观设计美观。
- 2、抗静电、阻燃、耐酸碱、防潮、抗老化能力强。特别适应矿井井下各处恶劣的作业环境。
- 3、强度高、重量轻、搬运方便。拆装简便，适宜在不同作业地点组装拆卸，方便快捷。
- 4、易于加工，可锯可钉、便于对陈旧或损坏的设施设备进行维护。
- 5、板材外观华丽大方，色彩多样，可适配多种作业场所对色彩的不同要求，满足广大客户需求多样化的目的