

铁路玻纤脚手架搭设施工方案 艺达机械

产品名称	铁路玻纤脚手架搭设施工方案 艺达机械
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架的安全：

纵、横向扫地杆。

采用直角扣件固定在立杆上，距底座不大于20cm。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50cm。

脚手架的安全：

脚手板铺设：

脚手架规范第六章6.2.4条规定

作业层应铺满、铺稳、铺实；

木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。

当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与横向水平杆固定，严防倾覆。

脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。

对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取13cm~15cm，两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm；

搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于20cm。其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm。

业层端部脚手板探头长度应取15cm，其板的两端均应固定于支承杆件上。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

满堂脚手架种类：有两种，一种主要用于人员操作的平台。一种主要用于承受荷载支撑架。承受荷载支撑架必须进行验算。

-满堂红基础：又叫满堂独立基础是指在独立基础的下面是个“整浇层”不同与以往的单个基础开挖，多用于地质情况较差，建筑占地面积较小的工程-

满堂脚手架适用范围：满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。- 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用，到喷燃器切圆找正时，只要保留火焰中心以下部分就可以了。-

满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用，桥梁现浇等用得较多。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，铁路玻纤脚手架搭设施工方案，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板、绝缘工作脚手架。

搭建铝合金脚手架时的步骤：

1、11、当上层的套架安装好后，如棚架为阔式架，应安装两块工作板以使工作区域较大。安装护栏架。护栏高度应与护栏架（二级架）一致。

12、安装踢脚板。踢脚板的感化是为防止工作时失慎高空漏物伤人。

13、调整铝合金脚手架工作板至所需高度，锁上防风锁栓。楼梯的顶端应与窗式工作板平齐。

14、在使用铝合金脚手架前，应查轮是否锁上，支撑脚已与地面接触并承重

在使用时，如有任何搭建问题，需要及时与生产厂家联系。

铁路玻纤脚手架搭设施工方案-艺达机械(推荐商家)由广州市艺达机械有限公司提供。“铝合金脚手架,绝缘工作架,铝合金桅柱升降机,铝模板,铝支撑柱”选择广州市艺达机械有限公司，公司位于：广州市花都区炭步镇东风村工业区自编汤边5号001，多年来，艺达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：汤小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艺达机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事铝合金脚手架，铝合金脚手架厂家，铝合金脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。