

# DIP拨码开关DS-9 拨位开关

产品名称	DIP拨码开关DS-9 拨位开关
公司名称	杭州之江度假区文拓电子商行
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 杭州市拱墅区 杭州市登云路639号杭州电子市场2D222号
联系电话	86-057189908412 13588452978

## 产品详情

额定电压：	DC 24 ( V )	额定电流：	0.025 ( A )
种类：	推动式	接触电阻：	0.05 ( )
营销价格：	特价	加工定制：	是
产品性质：	热销	营销方式：	厂家直销
型号：	DS-09	品牌：	Winter
绝缘电阻：	100 ( M )		

拨码开关(也叫dip开关，拨动开关,超频开关，地址开关，拨拉开关，数码开关，指拨开关)是一款用来操作控制的地址开关，采用的是0/1的二进制编码原理。通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关，所以也通常叫指拨开关的也很多

### 产品概述:

材料 盖：pbt蓝、红、黑 座：pbt黑 滑块：pom白 端子：镀金磷铜 产品特征 使用具有良耐热性和抗化学性能的工程塑料，标准的镀金接点确保可靠性和长寿命性。 开关通断时可自动清洁触点。 广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统等需要手动程式编制的产品上。 焊工焊接 手工焊接使用30w以下电烙铁在350 不超过3秒，270 时不超过5秒 波峰焊240 时不超过20秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态。 特性 接点容量切换.....25ma,24vdc接通时.....100ma,50vdc 接触电阻初始值.....50m 24vdc/100ma寿命测试后.....100m typical,24vdc/100ma绝缘电阻..... 100m , 500vdc绝缘强度... ..500vdcrmsmin.操作力.....1000gmax 操作寿命机械..... ..3000次电气.....2000次使用环境温度.....工作/贮存：-25 ~ 70