

# USB滑环 USB1.0,USB2.0滑环 默孚龙

产品名称	USB滑环 USB1.0,USB2.0滑环 默孚龙
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

## 产品详情

usb滑环usb1.0,usb2.0滑环默孚龙

usb滑环是专门针对usb信号设计，用来传输usb1.0,usb2.0信号，具有传输稳定，不丢包，串码，回损小，插入损耗小等优点。

usb滑环能混合电气功率通道和信号通道.

最多可同时传输8个usb通道.

全铝合金结构的整体式精密导电滑环

提供usb公母接头直接插拔

美国军工镀层技术,贵金属+超硬镀金处理

超低的ber误码率和超高的信噪比

另外公司提供工业行业特殊定制方案，如高转速滑环风电滑环热电偶滑环高温导电滑环大口径电滑环防爆导电滑环应变片信号滑环军用级别滑环水下电滑环大电流滑环卷线筒电滑环单晶炉电滑环起重机滑环旋转门电滑环云台滑环转台电滑环

musb2121 (usb 滑环) 单通道 usb2.0 + 1~20 通道功率/信号

musb2121系列usb滑环,过孔直径12.7mm(适用任何 $\leq 12.7\text{mm}$ )，外径为56mm全铝合金结构的单通道usb整体式精密导电滑环,能混合传输功率电流,信号等!具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。美国军工镀层技术,贵金属+超硬镀金处理、超低的ber误码率和超高的信噪比。

型号	外径*长度	信号/2a	10a	20a	usb
musb2121-s02	56mm*37mm	2	0	0	1
musb2121-p0210	56mm*37mm	0	2	0	1
musb2121-s08	56mm*54mm	8	0	0	1
musb2121-p0810	56mm*54mm	0	8	0	1
musb2121-p0210-s06	56mm*54mm	6	2	0	1
musb2121-p0410-s04	56mm*54mm	4	4	0	1
musb2121-s14	56mm*70.5mm	14	0	0	1
musb2121-p1410	56mm*70.5mm	0	14	0	1
musb2121-p0410-s10	56mm*70.5mm	10	4	0	1
musb2121-p0810-s06	56mm*70.5mm	6	8	0	1
musb2121-s20	56mm*87.5mm	20	0	0	1

### usb通道技术参数

usb	usb1.0,usb2.0	连接头	转子定子：母头
误码率ber	10e-11	插入损耗	2db

### 功率/信号技术规格

通路数	1~22(参考以上表格)	电流	信号(2a),10a,倍率* 10a
电压	250 vdc/vac	最高转速	600rpm
通孔直径	12.7mm(或<=12.7mm)	外径	56mm

外壳材质	铝合金	扭矩	0.8n.m
工作寿命	>12000万转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	<10 毫欧	接触电阻	<20m毫欧(awg16#,300mm)
耐压强度	300vdc@50hz	导线规格	ul teflon@awg22,awg16
绝缘强度	1000m @600vdc	导线线长	300mm
工作温度	-40 ° c to 80 ° c	防护等级	ip51
防震级别	mil-sid-810e	工作湿度	10% to 85% rh
材料	rohs 认证	ce 认证	是
注意:			

电话:0755-33582126公司网址：[www.mofulong.com](http://www.mofulong.com)标准图纸: