

# 过孔式导电滑环 360度旋转接头 集电环 默孚龙科技

产品名称	过孔式导电滑环 360度旋转接头 集电环 默孚龙科技
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

## 产品详情

### 过孔式导电滑环 360度旋转接头 集电环 默孚龙科技

默孚龙过孔式导电滑环是中心带孔的一系列导电滑环的统称，主要用于传输精密信号、微弱电流、大电流、高电压；

主要给气液管道通过或旋转电机轴而设计

采用先进的贵金属簇刷式多点接触，在极低的摩擦力下保证接触可靠。

通孔直径从 12.7mm 到 210mm

标准化产品，有库存

镀金环+合金刷（镀金）

支持信号，功率混合传输

可基于标准型号定制电路数和电流电压

另外公司提供工业行业特殊定制方案，如高转速滑环风电滑环热电偶滑环高温导电滑环大口径电滑环防

爆导电滑环应变片信号滑环军用级别滑环水下电滑环大电流滑环卷线筒电滑环单晶炉电滑环起重机滑环  
 旋转门电滑环云台滑环转台电滑环

### 技术参数

通路数	2~72(参考以下表格)	电流	signal(2a),10a,倍率*10a
电压	440 vdc/vac	最高转速	500rpm
通孔直径	25.4mm(或<=25.4mm)	外径	36mm
外壳材质	铝合金	扭矩	0.8n.m
工作寿命	>8000万转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	<10 毫欧	接触电阻	<20m毫欧(awg16#,300mm)
耐压强度	1000vdc@50hz	导线规格	ul teflon@awg22,awg16
绝缘强度	1000m @600vdc	导线线长	300mm
工作温度	-40 ° c to 80 ° c	防护等级	ip51
防震级别	mil-sid-810e	工作湿度	10% to 85% rh
材料	rohs 认证	ce 认证	是

标准图纸:

电话:0755-33582126

公司网址 : [www.mofulong.com](http://www.mofulong.com)