

# 气液电混合滑环 360度旋转滑环 默孚龙科技

产品名称	气液电混合滑环 360度旋转滑环 默孚龙科技
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

## 产品详情

气液电混合滑环 360度旋转滑环默孚龙科技

meph 系列(气液电混合滑环)

meph 规格书

360度旋转同时传输气体，液体和电气。

支持 1/2/4/8 气体或液体通道.

支持 1~48 路电气通路.

可根据客户要求定制液体或气体管子大小

可传输水，热水，冷却液，蒸汽等介质.

实心或者通孔可选

另外公司提供工业行业特殊定制方案，如高转速滑环风电滑环热电偶滑环高温导电滑环大口径电滑环防爆导电滑环应变片信号滑环军用级别滑环水下电滑环大电流滑环卷线筒电滑环单晶炉电滑环起重机滑环旋转门电滑环云台滑环转台电滑环

型号	气体/液体	功率/信号
meph100	1 通道	1~48

meph200	2 通道	1~48
meph400	4 通道	1~48
meph800	8 通道	1~48

meph100(1 通路气液+1~56路电气)

meph100系列气液电混合滑环, 支持 1 通路气/液, 最大可支持56路信号、功率, 在客户需要的情况下, 还可以混合以太网信号,usb,devicenet,control net,canbus! 轴安装或者法兰安装可选. 管子尺寸和传输介质可根据客户要求定制。

### 旋转接头 - 技术参数

通路	1	扭矩	5 n.m
介质类型	冷却液,气,油,蒸汽,水	压力	0~1500psi
最大旋转速度	100rpm	温度	-18 ° c to 105 ° c
管子尺寸	3mm~15mm	材料	铝合金

### 电气 - 技术参数

额定电压	600 vdc/vac	接触材料	稀有金属(金-金)
耐压强度	1000vdc@50hz	导线规格	ul teflon
绝缘电阻	1000m @600vdc	导线长度	250mm
工作温度	-40 ° c to 80 ° c	防护等级	ip51
震动级别	mil-sid-810e	湿度	10% to 90% rh
材料	rohs	ce 认证	yes

标准图纸:

电话:0755-33582126

公司网址：[www.mofulong.com](http://www.mofulong.com)