

导电滑环 宽频滑环 高速率宽频带导电滑环. 默孚龙科技

产品名称	导电滑环 宽频滑环 高速率宽频带导电滑环. 默孚龙科技
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

产品详情

导电滑环 宽频滑环 高速率宽频带导电滑环.

默孚龙科技

高速率宽频带导电滑环. 主要给高速率数据和无错传输协议而设计 拥有独立的设计发明专利

主要能传输以太网(10m / 100m / 1000m baset). device net , control net usb 1.0,usb2.0 canbus , video

接触部分采用稀有金属+镀硬金处理工艺, 保证耐磨和抗氧化, 从而保证了超长的使用寿命。

另外公司提供工业行业特殊定制方案, 如高转速滑环风电滑环热电偶滑环高温导电滑环大口径电滑环防爆导电滑环应变片信号滑环军用级别滑环水下电滑环大电流滑环卷线筒电滑环单晶炉电滑环起重机滑环旋转门电滑环云台滑环转台电滑环

mb120系列宽频导电滑环,过孔直径12.7mm(适用任何 ≤ 12.7 mm), 外径为56mm全铝合金结构的整体式精密导电滑环, 能混合传输功率电流,信号, 高速率信号等! mb120系列能传输的协议如下:

ethernet (10m / 100m / 1000m baset).

device net

control net

usb 1.0,usb2.0

canbus

video

技术参数

通路数	2~56(取决于订购型号)	电流	signal(2a),10a,倍率* 10a
电压	250 vdc/vac	最高转速	600rpm
通孔直径	12.7mm(或<=12.7mm)	外径	56mm
外壳材质	铝合金	扭矩	0.8n.m
工作寿命	>8000万转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	<10 毫欧	接触电阻	<20m毫欧(awg16#,300mm)
耐压强度	300vdc@50hz	导线规格	ul teflon@awg22,awg16
绝缘强度	1000m @600vdc	导线线长	300mm
工作温度	-40 ° c to 80 ° c	防护等级	ip51
防震级别	mil-sid-810e	工作湿度	10% to 85% rh
材料	rohs 认证	ce 认证	是

标准图纸:

电话:0755-33582126

公司网址 : www.mofulong.com