

长沙市小区热镀锌护栏网，工业护栏围栏

产品名称	长沙市小区热镀锌护栏网，工业护栏围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材质:隔离网 编织工艺:斜纹编织 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铁路桥下护栏网、铁路两侧防护栅栏、桥下浸塑防护栅栏型号

钢丝网在混凝土中的作用

- 1.固定管材：在绝热层表面铺设钢丝网片用尼龙扎带来固定管材，特点是施工速度比较快,定位准确，管材安装整体效果好。
- 2.增强地面的局部承重能力：在加工车间、车库等地面荷载较大的房间，地暖用钢丝网片可以提高地面构造层的整体强度，避免地面开裂、塌陷等。
- 3.加快散热速度：因为铁的导热性比较强这样地面散热很均匀
- 4.防止地面龟裂：钢丝网必须放在管材上面混凝土中间比较好(地面龟裂瓷砖破裂的原因一是不用钢丝网，二是地面混凝土浇筑太薄，混凝土浇筑要在4-5cm以上)。

地暖钢丝网用途：

本产品用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用。普通电焊网片可以用于建筑行业作舒乐舍板网和隔断网，是高层建筑的理想材料。

1. 长度规格

金属焊接框架护栏网可根据客户需求定制，其长度常见规格有：1.5m、2.0m、2.5m、3.0m等。其中，2.0m、2.5m长度的护栏网是使用的较为广泛的产品，其结构稳定、造型优美、具备一定的防护能力。

2. 高度规格

金属焊接框架护栏网的高度根据实际需要而定，一般高度为1.2m、1.5m、1.8m、2.0m等。而对于铁路、高速公路等场所，通常要求护栏网的高度在2.0米以上，以确保行驶车辆不会冲破护栏而造成危险。