

铝合金热锻脱模剂 LMD

产品名称	铝合金热锻脱模剂 LMD
公司名称	青岛申墅石墨制品厂
价格	15600.00/吨
规格参数	型号:LMD 品牌:润霸 使用方法:外脱模剂
公司地址	青岛莱西市南墅镇北宋村
联系电话	0532-83430086

产品详情

型号	LMD	品牌	润霸
使用方法	外脱模剂	用途等级	热锻脱模剂
溶解性	水性脱模剂	有效物质含量	48(%)
产品规格	200kg/桶	主要用途	用于汽车、航空等各种机械所需的铝合金、锌合金、钛合金、铜合金、镁合金零部件模锻、辊锻、精锻、热挤压、压铸、重型压力机模锻、锤锻等脱模润滑加工工艺。

锌.镁.钛.铝合金锻造挤压脱模剂

国内专业化生产热轧管、冷轧管、限动芯棒连轧管、锻造、热挤压专用20a型粉剂石墨芯棒润滑剂；20b型高温水基石墨芯棒润滑剂；20c型钢管脱氧剂（硼砂抗氧化剂）；20d型中温高效冷拔润滑剂；20e型穿孔机导盘润滑剂；锻造石墨乳；轻合金脱模剂；天然鳞片石墨粉。

一、（1）.lmd型水性锌.镁.钛.铜.铝合金锻造挤压脱模剂：主要利用天然鳞片高纯超微细石墨、极压抗磨剂、防锈剂及多种表面活性剂经过特殊加工催化反应配制组成。

二、品种：lmd型锻造.挤压脱模剂（水性）、ldy型锻造.挤压脱模剂（油性）

三、主要参数特性：

（1）.色泽：黑色粘稠状液体（2）.固形物含量：48%（3）.气味：柔和（4）.储存期：原液状态1年

一、性能：具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量、不

污染环境、使用方便。五、适用范围：用于汽车、航空等各种机械所需的铝合金、锌合金、钛合金、铜合金、镁合金零部件模锻、辊锻、精锻、热挤压、压铸、重型压力机模锻、锤锻等脱模润滑加工工艺。六、产品主要性能：1、有良好的润滑脱模性能。2、对模具有优良的隔热降温作用，根据不同锻件.挤压件工艺的出模特点，能分别提高模具寿命二至四倍左右。3、在高温下（500 -1200 ）不燃烧，无腐蚀，无有害气体，消除环境污染，改善劳动条件。4、提高锻件.挤压件质量，能增加表面光洁度，降低锻件.挤压件费用。5、悬浮性强，成膜均匀，涂层附着力高。七、使用方法1、用前先将原液拌均匀，再根据不同工艺将原液加水稀释不同倍数。2、变形复杂和出模困难的锻件，可降低稀释倍数。3、稀释后采用自动或手动喷漆枪进行雾状喷涂，须涂模均匀。4、小型锻件挤压件或出模空易的锻件.挤压件，也可用刷子刷模，但须刷模均匀。包装：铁桶净重：20kg/桶、200kg/桶