

# 抗静电橡胶板/抗静电台垫

产品名称	抗静电橡胶板/抗静电台垫
公司名称	上海明先橡塑制品有限公司
价格	35.00/张
规格参数	颜色:绿色 产地/产商:上海 用途:抗静电
公司地址	上海市奉贤区平安镇四平路6 - 1 5 7
联系电话	15900404350

## 产品详情

颜色：绿色  
材质：橡胶衬板

产地/产商：上海

用途：抗静电

## 抗静电台垫

铺设防静电台垫（地垫）主要目的：  
防静电台垫

使人体及台面接触的esds镊子、工具、器具、仪表等达到均一电位并释放静电，同时使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。防静电台垫特点：主要用导电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且耐磨，易清洗。长度一般为10m，宽度有0.6m、1.0m、1.2m，可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、蓝色等。可分为亚光或亮光，特殊情况可按客户要求加工。物理性能及结构：

面层电阻率：10的7-9  
底层电阻率：10的3-5 磨耗率：<0.02g/cm2 静电耗散时间：<0.5s、

1. 表面层：电阻10<sup>6-9</sup>，颜色为绿色、灰色或蓝色，可分为亚光或亮光。

2. 底层：电阻10<sup>3-5</sup>，颜色为黑色。3. 静电散除时间：< 0.5s。4. 规格：厚度分为2mm/3mm/5mm。5.

宽度；1.2m/1m/0.8m。6. 按性能材料分为：橡胶防静电台垫，和耐高温防静电台垫。技术参数：1.

拉伸强度：3.6mpa 2. 断裂伸长率：188% 3. 撕裂强度（直角形）：20.6kn/m 4. 回弹性（试样由6层片材迭合）：

14% 5. 冲击脆化温度（无切口）-250c：无破坏 6. 压缩永久变化率 700cx22h. 压缩 25%: 17.9 特性：

释放人体静电，使人体与台面上的 esd 镊子、工具、器具、仪表等达到均一电位，使静电敏感器件（ssd）不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果。有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 s、hg、nh<sub>3</sub><sup>+</sup>、pb 等有害物质。柔软度：软，反弹力强，有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用，它都能保持它的柔软度，平整度。适用范围：

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室

