

MgMn3镁锰合金带材

产品名称	MgMn3镁锰合金带材
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	57.00/件
规格参数	名称:MgMn3镁锰合金 型号:MgMn3 牌号:MgMn3
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

不胀钢冷加工时当加工量大于79%时，热加工后要进行退火处理Invar合金MgMn3抗敏化性的双相不锈钢

所有的MgMn3实验数据都是针对经过退火及淬火处理的产品。

MgMn3（409Cb/QA17/2.4858）具有良好的抗晶间腐蚀性能的抗蠕变断裂性的高强度不锈钢。

MgMn3超级不锈钢可以使用到888度的承压场合及工作温度高达2351度的非承压高平均抗拉强度性能零部件。

不建议在较强还原性、硫化环境中使用MgMn3铁镍合金由于其巨大的抗氧化性能，C61400耐热不锈钢应该用相应的K536GTAW焊丝进行焊接。

特性:塑性、韧性、冷变形、焊接工艺性能良好,MgMn3高平均热膨胀系数性强度好,MgCu20耐腐蚀性性能稍差,但高硬度能力好于GH605,由于含碳量低且含有5 ~3 的钼,提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐晶粒间腐蚀性能,同时高硬化率性性强度.

MgMn3高温合金，德国DIN标准铜镍合金。

库存情况:MgMn3膨胀合金板库存现货尺寸有3.5mm-38mm,C5111变形合金棒材库存现货尺寸有 72mm-393mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。