

淮安市丙纶吊带静态拉力试验 吊带锁具判断力检测

产品名称	淮安市丙纶吊带静态拉力试验 吊带锁具判断力检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

吊带锁具，尼龙吊带，碳纤维吊带，行车吊带，尼龙吊带，柔性吊带，合成纤维吊带，丙纶吊带等。

检测项目

破断延伸率检测，拉伸强度，质量检测，耐腐蚀检测等。

拉力试验：

拉力试验应辅之以破裂试验。

这种拉力测试对封口质量起保证作用，是一种强制性测试法。

可分静态拉力试验及动态拉力试验两种。

(1) 静态拉力试验：用一种拉力测试器（是由一台恒速电动机、夹钳和弹簧秤所构成），这种拉力测试是破坏每一个样品封口的宽度所需要的定力。

对三层复合薄膜构成的蒸煮袋封口拉力要达到0.286kg/10mm,不管是后或储藏3个月后，对拉力都没有太大影响。

封口拉力适合范围是0.196-0.338kg/10mm。

(2) 动态拉力试验：剪10mm宽的数条封口样条，在一端夹在架子上，另一端悬挂各种不同重量的砝码，放入锅中以121度、30min后，取出后根据落下砝码的重量，就可知实际拉力强度。

拉力实验测试方法：

一个简易测试方法是，将待测物体横向放置，适用精密弹簧秤重复拉动25次，封口位移量小于2mm为合格。