

华旦 变电站开启式泄压墙 防爆泄压墙 带巡视防火小门

产品名称	华旦 变电站开启式泄压墙 防爆泄压墙 带巡视防火小门
公司名称	安徽华旦科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:安徽华旦 门体厚度:80、100、150mm 开启方式:平开式、固定式、折叠式
公司地址	安徽省合肥市长丰县合淮路西侧
联系电话	0551-63846902 15555166010

产品详情

安徽华旦-主变可拆卸式泄压墙、开启式泄压门、主变大门、可拆装折叠大门、主变消声组合门设计依据

(1) 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

(2) 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

(3) 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m²。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚的措施。爆炸发生时，用于泄压的门窗、轻质墙体、轻质屋盖将会被摧毁，高压气流夹杂大量的爆炸碎片从泄压面喷出，对周围人员、车辆和设备具有一定破坏性，因此泄压面积应避免面向人员集中的场所和主要交通道路。

1、随着社会的进步和城市的发展，人们生活水平不断的提高，城市变电站为居民安全用电提供了可靠的保障。为了很好地改善市民的居住环境，设计单位在主变压器室周围安装了各种消声、防爆、防火泄压墙。2、泄压墙体内侧面板向上延伸后覆盖在内侧活动泄压板的底部，在泄压墙体内侧面板与内侧活动泄压板相结合的部分设有内侧防雨密封条。3、变电所泄压墙改变了旧款泄压门的笨重、施工周期长的缺点，现场安装施工方便快捷，不会对土建单位的施工以及电气安装单位的安装造成冲突及影响，节约工期，不会影响变电站的投运。

