

宿迁市油漆不挥发物含量检测 富锌底漆测试

产品名称	宿迁市油漆不挥发物含量检测 富锌底漆测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

检测介绍 不挥发物含量指的是涂料中不会在干燥过程中挥发出来的部分，包括树脂、填料、颜料、添加剂等成分。不挥发物含量也被称为非挥发分含量或固含量。

不挥发物含量是涂料中重要的性能指标之一。

检测范围 交联型氟树脂涂料、富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂底漆、玻璃鳞片防腐涂料、防滑涂料、水性聚氨酯涂、水性醇酸树脂涂料、水性环氧地坪涂料、涂料用水性醇酸树脂、钢结构用水性防腐涂料、内燃机外表面用水性涂料、水性浸涂漆、带锈涂装用水性底漆、酸清漆等等

检测方法 将少量试样置于预先干燥和准确称量的器皿内，使试样均匀地流布于器皿的底部，在规定的温度下经焙烘后，恒重、称量。

按GB/T 1725- 2007的规定进行，将产品按标准规定的比例混合均匀后进行测试；烘烤温度为(105±2) °C，烘烤时间以标准规定为准，取其称样量。

检测标准 GB/T 1725-2007 色漆和清漆和塑料 不挥发物含量的测定

HG/T 3792-2014 (2017) 交联型氟树脂涂料

HG/T 3668-2020富锌底漆

HG/T 4340-2012环氧云铁中间漆

HG/T 4566-2013 (2017) 环氧树脂底漆

HG/T 4336-2012 (2017) 玻璃鳞片防腐涂料

HG/T 5367.3-2020 轨道交通车辆用涂料 第3部分：防滑涂料

HG/T 4761-2014(2017) 水性聚氨酯涂料

HG/T 4847-2015 水性醇酸树脂涂料

HG/T 5057-2016 水性环氧地坪涂料

HG/T 5067-2016 涂料用水性醇酸树脂

HG/T 5176-2017 钢结构用水性防腐涂料

HG/T 5367.1-2018 轨道交通车辆用涂料 第1部分:水性涂料

HG/T 6003-2022 内燃机外表面用水性涂料

HG/T 4846-2015 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料

HG/T 4760-2014 水性浸涂漆

HG/T 5173-2017 带锈涂装用水性底漆

JT/T 1168-2017 公路桥梁用氟碳面漆

JB/T 电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆

HG/T 2246-1991 各色硝基铅笔底漆

HG/T 2593-1994 酸清漆